

MPA 9010

Läbi vaadanud: 06.05.2024

Materjali number: 11912-0038

Lehekülg 1 / 10-st

1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

MPA 9010

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata

Aine/segu kasutusala

Poleeraine

Mittesoovitavad kasutusala

Andmed puuduvad.

1.3. Andmed ohutuskardi tarnija kohta

Firma nimi:	Festool GmbH	
Tänav:	Wertstraße 20	
Koht:	D-73240 Wendlingen	
Telefon:	+49(0)7024 804 0	Faks: +49 (0)7024 804 600
Internet:	www.festool.com	
Teavet annab:	Ohutuskardi eest vastutav:sds@gbk-ingelheim.de	

1.4. Hädaabitelefoni number:

Poison Information Centre: 16662
Hädaabitelefon: +49 (0) 6132 / 84463 (GBK GmbH, Ingelheim)

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Määrus (EÜ) nr 1272/2008

Segu ei ole klassifitseeritud ohtlikuks määruse (EÜ) nr 1272/2008 tähenduses.

2.2. Märgistuselemendid

Määrus (EÜ) nr 1272/2008

Teatud toodete erandlik märgistamine

EUH208	Sisaldab 4-(4-hüdroksü-4-metüülpentüül)tsükloheks-3-een-1-karbaldehüüd. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
EUH210	Ohutuskart nõudmisel kättesaadav.

2.3. Muud ohud

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ei sisalda see toode PBT / vPvB - aineid.

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2. Segud

Kemikaali iseloomustus

Segu nimetatud ainetest ohutute lisanditega.

MPA 9010

Läbi vaadanud: 06.05.2024

Materjali number: 11912-0038

Lehekülg 2 / 10-st

Ohtlikud koostisosad

CASi nr	Nimetus			Osa
	EÜ nr	Indeksi nr	REACH nr	
	Klassifikatsioon (Määrus (EÜ) nr 1272/2008)			
64742-48-9	Raskbensiin (nafta), raske hüdrogeenitud, Madala keemispunktiga hüdrogeenitud raskbensiin, (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse raskbensiooni fraktsiooni katalüütilisel hüdrogeenimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv			10 - 20 %
	918-481-9	649-327-00-6	01-2119457273-39	
	Asp. Tox. 1; H304			
8042-47-5	Valge mineraalõli (nafta)			10 - 20 %
	232-455-8		01-2119487078-27	
	Asp. Tox. 1; H304			
31906-04-4	4-(4-hüdroksü-4-metüülpentüül)tsükloheks-3-een-1-karbaldehüüd			< 0,1 %
	250-863-4	605-040-00-8		
	Skin Sens. 1A; H317			

Vastavalt H- ja EUH-lausetele: vaata 16. jagu.

Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATE väärtused

CASi nr	EÜ nr	Nimetus	Osa
	Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATE väärtused		
64742-48-9	918-481-9	Raskbensiin (nafta), raske hüdrogeenitud, Madala keemispunktiga hüdrogeenitud raskbensiin, (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse raskbensiooni fraktsiooni katalüütilisel hüdrogeenimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv	10 - 20 %
	inhalatsiooniline: LC50 = >20 mg/l (aur); dermaalne: LD50 = >5000 mg/kg; oraalne: LD50 = >5000 mg/kg		
8042-47-5	232-455-8	Valge mineraalõli (nafta)	10 - 20 %
	inhalatsiooniline: LC50 = > 5 mg/l (aur); dermaalne: LD50 = > 2000 mg/kg; oraalne: LD50 = > 5000 mg/kg		

Lisateave

Koostisainet "lahustibensiin (nafta)" ei saa klassifitseerida määruse (EÜ) nr 1272/2008 järgi "kartsinogeeniks" või "sugurakkude mutageeniks", sest benseeni (EINECS nr 200-753-7) sisaldus on väiksem kui 0,1 kaaluprotsenti.

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldine teave

Võtta seljast saastunud riietus ja pesta enne taaskasutamist.

Sissehingamisel

Pärast aurude sissehingamist toimetada õnnetuse korral värske õhu kätte.
Kaebuste püsimisel pöörduda arsti poole.

Kokkupuutel nahaga

Pesta hoolikalt rohke veega.
Nahaärrituse või _obe korral: pöörduda arsti poole.

Silma sattumisel

Eemaldada kontaktläätsed.
Loputada hoolikalt rohke veega, ka silmalaugude alt.
Kaebuste püsimisel pöörduda arsti poole.

Allaneelamisel

Anda väikeste lonksudena rohkelt vett juua.

MPA 9010

Läbi vaadanud: 06.05.2024

Materjali number: 11912-0038

Lehekülg 3 / 10-st

Mitte esile kutsuda oksendamist.
Pöörduda viivitamatult arsti poole.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Mürgistussümptomid võivad ilmneda alles mitmete tundide järel.

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Sümptomaatiline ravi.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed**5.1. Tulekustutusvahendid****Sobivad kustutusvahendid**

Vaht, süsinikdioksiid (CO₂), kuiv kustutusvahend, veepihustusjuga

Sobimatud kustutusvahendid

Veejuga.

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Põlemisel võib tekkida: Mürgised gaasid / aurud, süsinikdioksiid (CO₂), Süsinikmonooksiid (CO),
Lämmastikoksiidid (NO_x)

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Vältida plahvatus- ja põlemisgaaside sissehingamist.
Tulekahju korral kanda kompaktsed hingamisaparaati.
Põlemisjäägid ja kontamineeritud kustutusvesi kõrvaldada kohaliku ametkonna eeskirjadega ettenähtud korras.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda**6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras****Üldised märkused**

Tagada piisav ventilatsioon.
Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga.
Lekkinud/mahapudenenu toote korral on libisemisoht eriti suur.

Tavapersonal

Vältida kokkupuudet naha, silmade ja riietusega.

Päästetöötajad

Kasutada isiklikku kaitseriietust.
Juhatada inimesed ohutusse kohta.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Tõkestada leviku laienemist (nt piiramine või õlitõkked).
Leke peatada, kui seda on võimalik teha ohutult.
Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni/pinnavette/põhjavette.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamisemeetodid ja -vahendid**Puhastamiseks**

Kühveldada hunnikusse ning viia sobivates jäätmete kõrvaldamise mahutites hävitamisele.

Muu teave

Koguda kokku niiskust siduva materjaliga (nt liiv, saepuru, universaalsed siduvad vahendid).
Koguda mehaaniliselt kokku ja toimetada sobivates mahutites kõrvaldamisele.
Jäätmekäitlus vastavalt kohalikele eeskirjadele.

6.4. Viited muudele jagudele

Ohutu käsitsemise teabe leiate peatükist 7.
Informatsioon isikukaitsevahendite kohta vt 8. peatükk.
Informatsiooni jäätmekäitluse kohta vt punktist 13.

7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine

MPA 9010

Läbi vaadanud: 06.05.2024

Materjali number: 11912-0038

Lehekülg 4 / 10-st

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Teave kemikaali ohutu käitlemise kohta

Hoolitseda piisava ventilatsiooni eest, eriti suletud ruumides.
Vältida kokkupuudet naha ja silmadega.
Käitlemisel söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.
Toiduainete hoidmine tööruumis keelatud.
Järgida kasutusjuhendit.

Teave tule- ja plahvatusohu vältimise kohta

Teave puudub.

Üldised tööhügieeninõuded

Tuleb järgida kemikaalide käitlemisel tavapäraseid ettevaatusabinõusid.
Pesta käsi enne töötamise vaheaega ja koheselt pärast töö lõpetamist.
Hoida eraldi toiduainetest, joogist ja loomasöödast.
Ärge kandke saastunud tööriideid väljaspool töökohta.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Nõuded hoiuruumidele ja mahutitele

Hoida ainult originaalmahutis suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritavas kohas.

Koosladustamise juhised

Teave puudub.

Teave säilitustingimuste kohta

Säilitada toatemperatuuril.

7.3. Eriksutus

Poleeraine

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid

CASi nr	Aine	ppm	mg/m³	k/cm³	Kategooria	Allikas
56-81-5	Glütserool (glütseriin, 1,2,3-propaantriool)	-	10		8 h	
102-71-6	Trietanoolamiin	-	5		8 h	
		-	10		15 min	

Lisateave piirnormide kohta

Andmed puuduvad

8.2. Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll

Hoolitseda piisava ventilatsiooni eest, eriti suletud ruumides.

Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid

Silmade/näo kaitsmine

Kokkupuuteohu korral silmadega kasutada kaitseprille või näokaitset.

Käte kaitse

Kaitsekindad (EN 374)
Läbistamatud kaitsekindad (butüülkautšukist), 0,5 mm. Läbitungimisaeg: < 120min.
Nahakaitsekreem.
Vastavalt kasutamisele võivad tuleneda erinevad nõudmised. Seepärast tuleb lisaks arvesse võtta ka kaitsekinnaste tarnija soovitusi.

MPA 9010

Läbi vaadanud: 06.05.2024

Materjali number: 11912-0038

Lehekülg 5 / 10-st

Naha kaitse

Kanda sobivat kaitseriietust.
Kaitsekindad
Pikkade varrukatega tööriietus (DIN EN ISO 6530)

Hingamisteede kaitse

Tavajuhul ei ole isiklikud hingamisteede kaitsevahendid vajalikud.
Ebapiisava ventilatsiooni puhul panna pähe hingamisteede kaitsevahend.

9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Agregaatolek:	Kleebi, Vedel
Värvus:	Erinev, sõltuvalt värvist
Lõhn:	iseloomulik
Lõhnalävi:	Andmed puuduvad

Aine oleku muutused

Sulamis-/külumispunkt:	ei ole määratud.
Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisivahemik:	ei ole määratud.
Pehmenemispunkt:	Andmed puuduvad
Leekpunkt:	> 100 °C

Süttivus

tahke/vedel:	ei ole määratud.
--------------	------------------

Plahvatavus

Toode ei ole plahvatusohtlik.

Alumine plahvatuspiir:	ei ole määratud.
Isesüttimistemperatuur:	ei ole määratud.

Isesüttimistemperatuur

tahke:	ei ole määratud.
Lagunemistemperatuur:	ei ole määratud.
pH-väärtus:	7 - 9

Dünaamiline viskoossus:	3000-10000 mPa·s
-------------------------	------------------

Kinemaatiline viskoossus: (40 °C juures)	> 20,5 mm²/s
---	--------------

Lahustuvus vees: (20 °C juures)	Osaliselt lahustuv.
------------------------------------	---------------------

Lahustuvus teistes lahustites

ei ole määratud.

N-oktanol/vesi jaotustegur:	ei ole määratud.
-----------------------------	------------------

Aururõhk:	ei ole määratud.
-----------	------------------

Tihedus (20 °C juures):	1,05 g/cm³
-------------------------	------------

Mahumass:	Mitterakendatav.
-----------	------------------

Auru suhteline tihedus:	ei ole määratud.
-------------------------	------------------

9.2. Muu teave

Teave füüsikaliste ohtude klasside kohta

Jätkuv põlemine:	Iseseisvat põlemist ei toimu
------------------	------------------------------

MPA 9010

Läbi vaadanud: 06.05.2024

Materjali number: 11912-0038

Lehekülg 6 / 10-st

Oksüdeerivus

Ei soodusta põlemist.

Muud ohutusnäitajad

Lahusti eraldamise test:

e.k.

Lahusti sisaldus:

ei ole määratud.

Suhteline aurumiskiirus:

ei ole määratud.

Lisateave

Andmed puuduvad

10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime**10.1. Reaktsioonivõime**

Toodet ei ole kontrollitud.

10.2. Keemiline stabiilsus

Õige hoiustamise ja kasutamise korral ei lagune.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Tundmatud ohtlikud reaktsioonid.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Ei ole teada.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Ei ole teada.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Sihipärasel kasutamisel ei lagune.

Põlemisel võib tekkida: Mürgised gaasid / aurud, süsinikdioksiid (CO₂), Süsinikmonooksiid (CO),Lämmastikoksiidid (NO_x)**11. JAGU. Teave toksilisuse kohta****11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008****Toksikokineetika, ainevahetus ja jaotumine**

Toodet ei ole kontrollitud.

Akuutne toksilisus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

ETAmix arvestatud

ATE (suukaudne) > 2000 mg/kg; ATE (nahakaudne) > 2000 mg/kg; ATE (sissehingamisel aur) > 20 mg/l; ATE (sissehingamisel tolm/udu) > 5 mg/l

Ärritavus ja söövitavus

Nahasöövitus/-ärritus: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Raske silmakahjustus/silmade ärritus: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Sensibiliseeriv toime

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Sisaldab 4-(4-hüdroksü-4-metüülpentüül)tsükloheks-3-een-1-karbaldehüüd. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivset funktsiooni kahjustavad toimed

Mutageensus sugurakkudele: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Kantserogeensus: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Reproduktiivtoksilisus: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

MPA 9010

Läbi vaadanud: 06.05.2024

Materjali number: 11912-0038

Lehekülg 7 / 10-st

Mürgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Hingamiskahjustus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Lisateave testide kohta

Klassifitseerimine tehti määruse (EÜ) nr 1272/2008 arvestamismeetodi alusel.

11.2. Teave muude ohtude kohta**Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**

Teave puudub.

Lisateave

Klassifitseerimine tehti määruse (EÜ) nr 1272/2008 arvestamismeetodi alusel.

12. JAGU. Ökoloogiline teave**12.1. Mürgisus**

Toodet ei ole kontrollitud.

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Toodet ei ole kontrollitud.

CASi nr	Nimetus			
	Meetod	Väärtus	d	Allikas
	Hindamist			
64742-48-9	Raskbensiin (nafta), raske hüdrogeenitud, Madala keemispunktiga hüdrogeenitud raskbensiin, (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse raskbensiini fraktsiooni katalüütilisel hüdrogeenimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv			
		70-80%	28	

12.3. Bioakumulatsioon

Toodet ei ole kontrollitud.

12.4. Liikuvus pinnases

Toodet ei ole kontrollitud.

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Segus olevad ained ei vasta PBT/vPvB-kriteeriumidele vastavalt REACH-määruse XIII-lisale.

Toodet ei ole kontrollitud.

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

See toode ei sisalda ainet, millel on mitte-sihtmärkorganismide sisesekreetsioonisüsteemi häireid põhjustavad omadused, kuna mitte ükski koostisosa ei vasta sellele kriteeriumile.

12.7. Muu kahjulik mõju

Vett ohustav.

Lisateave

Vältida sattumist keskkonda.

13. JAGU. Jäätmekäitlus**13.1. Jäätmetöötlusmeetodid****Jäätmete arvestus**

Vältida kanalisatsiooni või veekogudesse sattumist.

Taaskasutus (recycling) on soovitatavam kui jäätmekõrvaldus.

Jäätmekõrvaldus vastavalt ametlikele eeskirjadele.

Jäätmekoodi liigitus tuleb kooskõlastada jäätmete kõrvaldaja / tootja / ametiasutusega.

MPA 9010

Läbi vaadanud: 06.05.2024

Materjali number: 11912-0038

Lehekülg 8 / 10-st

Puhastamata pakendite käitlelus ja soovitatavad puhastusvahendid

- Tühjendada pakend täielikult.
- Mittesaastunud pakendeid võib korduvkasutada.
- Mittepuhastatavad pakendid tuleb kõrvaldada samamoodi kui aine.

14. JAGU. Veonõuded

Maismaaveod (ADR/RID)

- | | |
|---------------------------------|--|
| 14.1. ÜRO number või ID number: | - |
| 14.2. ÜRO veose tunnusunimetus: | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| 14.3. Transpordi ohuklass(id): | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| 14.4. Pakendigrupp: | No dangerous good in sense of this transport regulation. |

Veod siseveekogudel (ADN)

- | | |
|---------------------------------|--|
| 14.1. ÜRO number või ID number: | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| 14.2. ÜRO veose tunnusunimetus: | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| 14.3. Transpordi ohuklass(id): | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| 14.4. Pakendigrupp: | No dangerous good in sense of this transport regulation. |

Mereveod (IMDG)

- | | |
|---------------------------------|--|
| 14.1. ÜRO number või ID number: | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| 14.2. ÜRO veose tunnusunimetus: | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| 14.3. Transpordi ohuklass(id): | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| 14.4. Pakendigrupp: | No dangerous good in sense of this transport regulation. |

Õhuveo (ICAO-TI/IATA-DGR)

- | | |
|---------------------------------|--|
| 14.1. ÜRO number või ID number: | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| 14.2. ÜRO veose tunnusunimetus: | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| 14.3. Transpordi ohuklass(id): | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| 14.4. Pakendigrupp: | No dangerous good in sense of this transport regulation. |

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Lisateave

Ei ole ohtlik aine transpordieeskirjade tähenduses.

15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

EL reguleerivad õigusaktid

Kasutamise piirangud (REACH, XVII lisa):

Sisend 28, Sisend 75

Direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta: 12 g/l

Riiklikud õigusaktid

Vee ohuklass (Saksamaa): 2 - vett ohustav

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Selles segus sisalduvate ainete osas ei ole ainete ohutuse hindamist läbi viidud.

16. JAGU. Muu teave

Muudatused

Muudatused peatükis: -

MPA 9010

Läbi vaadanud: 06.05.2024

Materjali number: 11912-0038

Lehekülg 9 / 10-st

Lühendid ja akronüümid

EÜ direktiivid: Euroopa Liidu õigusaktid, EL-i sekundaarse õiguse osa
CAS-i nr: rahvusvaheline standard keemiliste ühendite tähistamiseks (CAS = Chemical Abstracts Service)
EN 374: Kaitsekinnaste standard (kaitsekindad kemikaalide ja mikroorganismide eest)
EN 166: Euroopa ohutusstandardid silmade ja näo kaitsevahendite kohta (nõuded)
STOT: spetsiifiline toksilisus sihtorgani suhtes
AVV: määrus Euroopa jäätmenimistu kohta (Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis)
VOC: lenduvad orgaanilised ühendid
GHS: Globaalne harmoniseeritud süsteem kemikaalide klassifitseerimiseks ja tähistamiseks
ADR: Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe
RID: Määrus ohtlike veoste rahvusvahelise raudteeveo kohta
IMDG-kood: ohtliku kauba tähistus ohtlikule veosele meretranspordil
ADN: laevatransport Euroopa siseveekogudel
ICAO: Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon
MARPOL 73/78: Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimiseks laevadelt 73/78
IBC-code: Ohtlike keemilisi puistekaupu vedavate laevade ehituse ja varustuse rahvusvaheline koodeks
e.k. – ei ole kohaldatav

Lühendid ja akronüümid

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
CAS = Chemical Abstract Service
EN = European norm
ISO = International Organization for Standardization
DIN = Deutsche Industrie Norm
PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic
vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose
LC = Lethal concentration
EC = Effect concentration
IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Vastavalt H- ja EUH-lausetele (Number ja täistekst)

H304	Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
H317	Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
EUH208	Sisaldab 4-(4-hüdroksü-4-metüülpentüül)tsükloheks-3-een-1-karbaldehüüd. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
EUH210	Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.

Lisateave

Positsioonide 4 kuni 8 ja 10 kuni 12 andmed ei ole osaliselt seotud toote kasutamise ning nõuetele vastava rakendamisega (vt kasutus-/tooteinfot), vaid suuremate koguste vabanemisega õnnetuste ja korrapäratuste puhul.
Andmed kirjeldavad eranditult toote/toodete ohutusnõudeid ning tuginevad meie teadmiste tänasele seisule.
Tarnespetsifikatsiooni leiate vastavatest toote meelestpeadest.

MPA 9010

Läbi vaadanud: 06.05.2024

Materjali number: 11912-0038

Lehekülg 10 / 10-st

Need ei kujuta endast kirjeldatud toote/ kirjeldatud toodete omaduste kinnitust seaduslike garantiieeskirjade tähenduses.

(Andmed ohtlike koostisosade kohta on alati võetud eeltarnija viimati kehtinud ohutuskaardilt.)