



01 Systainer à cyclone

Le préfiltre Festool CT avec technologie cyclone sépare et collecte les poussières grossières et fines, avant même qu'elles ne soient aspirées dans l'aspirateur. L'air aspiré chargé de poussières se met à tourbillonner. Celles-ci heurtent alors les parois du cyclone et tombent dans le bac collecteur du préfiltre CT sous l'effet de la force de gravité.

02 Bac collecteur intelligent

Contrôle du niveau de remplissage à vue d'œil grâce au bac collecteur transparent.



03 Élimination simple

Une bonne prise en main permet d'éliminer de grandes quantités de poussière simplement et proprement.



04 Souplesse d'utilisation

Le système SYS-Dock relie facilement l'aspirateur au préfiltre CT.



05 Mieux en système

Les collecteurs empilables facilitent le transport et le nettoyage des pièces individuelles.



FESTOOL

Préfiltre CT CT-VA-20

Valable à partir du 01/09/2018

Dépliant

Festool GmbH

HRB 225 109
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

Représenté par:

Festool Belgium SA


Agent Festool
Rue Colonel Bourg 101
1030 Bruxelles
Belgique

Général

Tél. +32 (0)2 893 36 36
Fax +32 (0)2 726 98 81
E-mail: info-be@festool.com

www.festool.be

Revendeur



Réf. 67882 BE/fr



4 014549 335697

Vous trouverez les valeurs de vibration et d'émission dans les notices d'utilisation sur notre site www.festool.be

Sous réserve d'erreurs et de modifications.
Illustrations non contractuelles. Créé pour
Festool GmbH, 73240 Wendlingen, 05/2018



FESTOOL

Aspirer de grandes quantités de poussière

Le nouveau préfiltre CT
avec technologie cyclone

Efficace,
simple et fiable



Les outils de toutes les exigences

Le préfiltre CT-VA: maîtriser de grandes quantités de poussière de manière efficace

Grâce au préfiltre, les grandes quantités de poussière et de copeaux ne sont plus un problème, ni pour le filtre principal ni pour la force d’aspiration. Il est compatible avec les aspirateurs CT Festool, et retient près de 95 % de la poussière avant qu’elle n’atteigne l’aspirateur. Il préserve ainsi le filtre principal et garantit une puissance d’aspiration haute et constante (pendant toute la durée des travaux).



Puissant

- › Elimination de grandes quantités de poussière, grâce à la technologie cyclone
- › Jusqu’à 80 % des poussières fines minérales et 95 % des poussières grossières, telles que la sciure, sont retenues dans le bac collecteur
- › Assure une puissance d’aspiration élevée et constante tout en préservant le filtre principal
- › Travail efficace grâce à une force d’aspiration constante
- › Homologué pour les catégories de poussières L et M

Ergonomique

- › Facile à transporter grâce au format compact, aux bacs collecteurs empilables et à une structure en modules
- › Les poignées ergonomiques et pratiques sur les bacs collecteurs permettent de vidanger de manière simple et propre de grandes quantités de poussière
- › Bonne visibilité du niveau de remplissage grâce au bac collecteur transparent
- › La conception modulaire facilite le nettoyage des pièces individuelles

Robuste

- › Idéal pour les conditions exigeantes d’un chantier
- › Grande longévité due à la haute qualité du système modulaire

Mieux en Système

- › Les aspirateurs Festool peuvent être équipés ultérieurement en toute simplicité
- › Le système SYS-Dock permet de relier facilement l’aspirateur au préfiltre CT
- › Compatible avec les aspirateurs Festool CT 26/36/48 – avec ou sans nettoyage AC, selon l’application
- › Utilisation du préfiltre CT en fonction des besoins
- › Prise de courant supplémentaire pour tuyaux d’aspiration plug-it ou outils électroportatifs

Livraison standard	Réf.
Pour tous les aspirateurs Festool CT 26/36/48 avec et sans fonction AUTOCLEAN	

Préfiltre CT-VA-20	204083
Systainer à cyclone, bac collecteur VAB-20, corps du Systainer, tuyau de raccordement, sac d’élimination des déchets, couvercle de bac	

Accessoires	Réf.
-------------	------

Sac d’élimination des déchets ENS-VA-20/10	204296
Pour utilisation dans le bac collecteur du préfiltre Festool CT-VA-20, volume de bac max. 20 L, pour l’aspiration des poussières de catégorie L et M, 10 pièces	

Bac collecteur VAB-20	
Volume de bac max. 20 L	
1 bac collecteur avec couvercle	204294
3 bacs collecteurs avec couvercles	204295

Câble de raccordement CT-VA AK UE	575667
Pour l’installation du préfiltre CT-VA avec prise supplémentaire ; idéal pour l’utilisation avec le tuyau d’aspiration plug-it. Valeur de raccordement max. 2400 W, longueur de câble 0,85 m	

Poussières fines minérales

Applications
Idéal en combinaison avec les aspirateurs CTL/CTM* 26/36/48 avec fonction AUTOCLEAN et avec les outils suivants :

Ponçuses à bras PLANEX** et PLANEX easy	Ponçuse de rénovation RENOFIX RG 130	Fraiseuses de rénovation RENOFIX RG 80 et RG 150

Grosses poussières (copeaux de sciage/rabotage/fraisage)

Applications
Idéal en combinaison avec les aspirateurs CTL/CTM* 26/36/48 avec fonction AUTOCLEAN et avec les outils suivants :

Défonçuse OF 2200	Scie circulaire de charpente HK 85	Scies UNIVERS et scies pour matériaux isolants IS 330, SSU 200, ISC 240

* Le préfiltre CT-VA est homologué pour les catégories de poussières L et M.
** En cas d’utilisation du préfiltre CT-VA, le support d’aspiration de la PLANEX Classic est réduit.