



01 Tsüklonseparaator

Tsüklontechnoloogiaga Festool CT eelfilter eraldab ja kogub jämedat ja peent tolmu, enne kui see jõuab tolmuimejasse. Sisseeimetav tolmu õhk pannakse tsüklonis spiraalselt liikuma, mille tagajärjel pörkuvad tolmuosakesed vastu tsükloni seina ja kukuvad raskusjõu mõjul CT eelfiltri kogumismahutisse.

02 Viimistletud kogumismahuti

Mugav ülevaade täitetasemest tänu läbipaistvale kogumismahutile.



03 Mugav tolmuemaldus

Hea haarduvus võimaldab eemaldada suuri tolmu koguseid lihtsalt ja puhtalt.



04 Kasutuse paindlikkus

Tolmuimejat ja CT eelfiltrit saab omavahel ühendada väga lihtsalt SYS-doki abil.



05 Moodulühendus

Moodulühenduse tõttu on seadet lihtne transportida ja selle komponente puhastada.



FESTOOL

CT eelfilter CT-VA-20

Kehtib alates 01.09.2018

Flaier

UAB "Festool LT"

Ašigalio 6

LT-49142 Kaunas


Leedu

Mob.: +372 526 10 83

E-post: marko.tambik@festool.lt

www.festool.ee

Edasimüüja



Toote nr 67898 LT/ee



4 014549 335895

Vibratsiooni- ja emissiooniväärtused leiata kasutusjuhenditest aadressilt www.festool.com

Jätame endale õiguse teha muudatusi; võib esineda vigu. Illustratsioonid ei ole siduvad. Koostatud ettevõttele Festool GmbH, 73240 Wendlingen, 05/2018



Võimaldab eemaldada suuri tolmu koguseid.

Uus, tsüklontechnoloogiaga eelfilter CT.

Tööriistad nõudlikule kasutajale

Tõhus, lihtne kasutada ja usaldusväärne.



Tõhusaim viis suurte tolmu koguste eemaldamiseks.

Suurtest tolmu kogustest ja laastudest tingitud probleemid on nüüdsest lahendatud, nii peafiltri kui ka imivõimsuse osas. Festooli CT-seeria tolmuimejatega ühilduv eelfilter eraldab ja kogub kokku kuni 95 % tolmust, enne kui see jõuab tolmuimejasse.



Väga töökindel

- › Tänu tsüklontechnoloogiale töötleb seade tõhusalt ka suuri tolmu koguseid.
- › Mineraalsest tolmust eraldatakse ja kogutakse kogumismahutisse kuni 80%, jämedamast jäägist nagu saepuru, kuni 95 %.
- › Peafiltri koormusest vabastamine tagab püsivalt suure imivõimsuse.
- › Tõhus töörežiim koos püsiva imivõimsusega.
- › Lubatud kasutada tolmu klassidega L ja M.

Mugav käsitsus

- › Kompaktsete mõõtmete ja vastupidava kooste tõttu saab kogumismahutit virnastada, mistõttu on seda omakorda mugav ja ohutu transportida.
- › Hea haarduvus kogumismahutiga võimaldab eemaldada suuri tolmu koguseid lihtsalt ja puhtalt.
- › Mugav ülevaade täitetasemest tänu läbipaistvale kogumismahutile.
- › Moodulühendus lihtsustab komponentide puhastamist.

Vastupidav

- › Sobib ideaalselt ehitustel väga nõudlikesse argitingimustesse.
- › Pikk eluiga tänu vastupidavatele komponentidele.

Suurepärane ühilduvus

- › Festooli tolmuimejaid on lihtne järelvarustada.
- › SYS-doki abil käib tolmuimeja ja CT eelfiltri ühendamine hõlpsalt.
- › Kombineeritav Festooli tolmuimejaga CT 26/36/48 – olenevalt kasutuseesmärgist koos AC-tolmuärastusega või ilma.
- › Olenevalt kasutusest saab töötada paindlikult koos CT-eelfiltriga või ilma
- › Lisapistikupesa pistikliitmikuga imivoolikutele või elektritööriistadele

Tarnekomplekt	Tellimise nr
Kõikidele AUTOCLEAN-funktsiooniga või -funktsioonita Festooli tolmuimejatele CT 26/36/48	
Eelfilter CT-VA-20	204083
Tsüklonseparaator, kogumismahuti VAB-20, separaatori vann, ühendusvoolik, utiliseerimiskott, mahuti kaas	
Tarvikud	Tellimise nr
Utiliseerimiskott ENS-VA-20/10	204296
Ette nähtud kasutamiseks Festooli eelfiltri CT-VA-20 kogumismahutis, mahuti mahutavus max 20 l, tolmu klassile L ja M, 10 tükki	
Kogumismahuti VAB-20	
mahuti mahutavus max 20 l	
1 tükk kogumismahuti koos kaanega	204294
3 tükki kogumismahutit koos kaanega	204295
Ühendusjuhe CT-VA AK EU	575667
CT-VA eelfiltri järelvarustamiseks lisapistikupesaga; sobib eriti hästi kasutada pistikliitmikuga varustatud imivoolikuga (plug it). Ühenduspinge max 2.400 W, kaabli pikkus 0,85 m	

Mineraalsed peentolmu

Tüüpilised kasutusvõimalused
Ideaalne kasutada koos AUTOCLEAN-funktsiooniga tolmuimejatega CTL/CTM* 26/36/48 ja järgmiste tööriistadega:

Pika varrega sein- ja laelihvija PLANEX** ja PLANEX easy	Teemantlihvija RENOFIX RG 130	Renoveerimisfreesidega RENOFIX RG 80 ja RG 150

Jämedad tolmu (sae-/hõõvli-/freesimispuu)

Tüüpilised kasutusvõimalused
Ideaalne kasutada AUTOCLEAN-funktsiooniga või -funktsioonita tolmuimejatega CTL/CTM* 26/36/48 ja järgmiste tööriistadega:

Otsfrees OF 2200	Käsiketassaag HK 85	Kettsaad ja villasaed IS 330, SSU 200, ISC 240

* Eelfiltrit CT-VA on lubatud kasutada tolmu klassidega L ja M.
** Eelfiltri CT-VA kasutamisega väheneb PLANEX Classic´u sisseimemise toetamine.