



01 Sykloni-Systainer

Festoolin sykloniteknologiaa käyttävä CT-esierotin poistaa karkeat purut ja hienojakoisen pölyn ennen järjestelmäimuria. Sisäänimetty pölypitoinen ilma ohjataan kiertävään liikkeeseen. Tällöin pölyhiukaset törmäävät syklonin seinämään ja putoavat painovoiman vaikutuksesta CT-esierottimen säiliöön.

02 Loppuun asti mietitty säiliö

Täyttöasteen helppo tarkastus läpinäkyvän säiliön ansiosta.



03 Kätevä pölynpoisto

Erinomaiset kädensijat takaavat suurten pölymäärien helpon ja siistin poiskuljetuksen.



04 Joustavakäyttöinen

SYS-Dockin avulla järjestelmäimurin ja CT-esierottimen voi yhdistää helposti toisiinsa.



05 Modulaarinen rakenne

Modulaarinen rakenne mahdollistaa yksittäisten osien helpon kuljetuksen ja puhdistuksen.



FESTOOL

CT-esierotin CT-VA-20

Voimassa 01.09.2018 alkaen

Esite

Tooltechnic Oy

Mäkituvantie 7

01510 Vantaa

Puh: 010 229 5111

E-mail: info@festool.fi

www.festool.fi

Jälleenmyyjäliike



Tuotenro 67891 FI/fi



4 014549 335819

Tärinä- ja emissioarvot voit katsoa käyttöohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin ja mahdollisiin virheisiin. Kaikki kuvat on julkaistu sitoumuksitta. Julkaisija Festool GmbH, 73240 Wendlingen, 05/2018



Suurten pölymäärien poistoon.

Uusi CT-esierotin,
joka käyttää sykloniteknologiaa.

Työkalut vaativaan käyttöön

Tehokas,
yksinkertainen
ja luotettava.



Tehokkain tapa suurten pölymäärien poistoon

Nyt suuret pölymäärät ja purut eivät tuota enää mitään ongelmia. Ne eivät pääse enää tukkimaan pääsuodatinta tai vähentämään imutehoa, koska Festoolin CT-järjestelmäimureihin sopiva esierotin poistaa jopa 95 % pölystä ennen järjestelmäimuria. Tämä keventää pääsuodattimen kuormitusta ja varmistaa koko työskentelyajan tasaisen tehokkaan imuvoiman.



Tehokas

- › Suurten pölymäärien poistoon sykloniteknologian avulla
- › Poistaa mineraalisesta pölystä jopa 80 %, karkeasta pölystä (esim. sahanpurut) jopa 95 % ja ohjaa kerätyn pölyn säiliöön
- › Varmistaa jatkuvasti suuren imutehon pääsuodattimen kuormitusta vähentämällä
- › Tehokas työskentely tasaisen voimakkaan imutehon avulla
- › Hyväksyntä pölyluokan L ja M pölylle

Ergonominen

- › Helppo ja turvallinen kuljetus päälle kiinnitettävän, kompaktin kokoisen ja erittäin kestävän säiliön ansiosta
- › Säiliön erinomaiset kädensijat mahdollistavat suurten pölymäärien helpon ja siistin poiskuljetuksen
- › Täyttöasteen helppo tarkastus läpinäkyvän säiliön ansiosta
- › Modulaarinen rakenne mahdollistaa yksittäisten osien helpon puhdistuksen

Kestävä

- › Sopii erinomaisesti vaativaan työmaakäyttöön
- › Pitkä käyttöikä kestävien komponenttien ansiosta

Järjestelmällä onnistut

- › Festoolin järjestelmäimureiden jälkivarustelu on helppoa
- › SYS-Dockin avulla järjestelmäimurin ja CT-esierottimen voi yhdistää helposti toisiinsa
- › Yhdistettävissä Festoolin järjestelmäimureihin CT 26/36/48 – käyttökohteen mukaan AC-puhdistuksella tai ilman sitä
- › Voit työskennellä käyttökohteen mukaan CT-esierottimen kanssa tai ilman sitä
- › Lisäpistorasia plug it -imuletkuille tai sähkötyökaluille

Toimituslaajuus	Tuotenumero
Kaikille Festool-imureille CT 26/36/48, AUTOCLEAN-toiminnon kanssa tai ilman sitä	
Esierotin CT-VA-20	204083
Sykloni-Systainer, säiliö VAB-20, Systainer-kaukalo, liitäntäletku, jätessäkki, säiliön kansi	
Tarvikkeet	Tuotenumero
Jätessäkki ENS-VA-20/10	204296
Käytetään Festool-esierottimen CT-VA-20 säiliössä, maks. säiliötilavuus 20l, pölyluokan L ja M pölylle, 10 kpl	
Säiliö VAB-20	
Maks. säiliötilavuus 20 l	
1 kpl säiliö mukaan lukien kansi	204294
3 kpl säiliö mukaan lukien kansi	204295
Liitäntäkaapeli CT-VA AK EU	575667
esierottimen CT-VA jälkiasennukseen lisäpistorasian kanssa; soveltuu erinomaisesti käytettäväksi plug it -imuletkun kanssa. Maks. liitäntävirta 2.400 W, johdon pituus 0,85 m	

Mineraalinen hienojakoinen pöly

Tyypilliset käyttömahdollisuudet
Erinomainen yhdistelmä järjestelmäimurin CTL/CTM* 26/36/48 kanssa AUTOCLEAN-toiminnolla ja seuraavien työkalujen kanssa:

Varsihiomakoneet PLANEX" ja PLANEX easy	Timanttihiomakone RENOFIX RG 130	Saneerausjyrsimet RENOFIX RG 80 ja RG 150

Karkea pöly (sahaus-/höyläys-/jyrsintäpurut)

Tyypilliset käyttömahdollisuudet
Erinomainen yhdistelmä järjestelmäimurin CTL/CTM* 26/36/48 kanssa AUTOCLEAN-toiminnolla ja ilman sitä seuraavien työkalujen kanssa:

Yläjyrsin OF 2200	Käsipyörösaha HK 85	Laippa- ja eristesahat IS 330, SSU 200, ISC 240

* Esierotin CT-VA on hyväksytty pölyluokille L ja M.
** Esierottimen CT-VA käyttö pienentää imuvoimaa, joka vetää PLANEX Classic -koneen laikkaa alustaa vasten.