



01 Cikloninis Systaineris
„Festool“ CT pirminis filtras su ciklonine technologija stambias ir smulkias dulkes atskiria ir surenka anksčiau nei jos patenka į mobilųjį dulkių siurbį. Įsiurbtas dulkių prisotintas oras ciklone sukamas spiraline trajektorija, todėl dulkių dalelės atsimuša į ciklono sienelės ir dėl svorio jėgos krinta į CT pirminio filtro rezervuarą.

02 Ištobulintas rezervuaras
Skaidriame rezervuare patogų stebėti pripildymo lygį.



03 Patogus dulkių utilizavimas
Patogus paėmimas užtikrina paprastą ir švarių didelių dulkių kiekių utilizavimą.



04 Lankstus eksploatavimas
SYS-Dock pagalba mobilųjį dulkių siurbį ir CT pirminį filtrą galima lengvai sujungti tarpusavyje.



05 Modulinė konstrukcija
Modulinė konstrukcija leidžia paprastai transportuoti ir lengvai valyti atskiras dalis.



FESTOOL

CT pirminis filtras CT-VA-20

Galioja nuo 2018-09-01


Skrajutė

UAB „Festool LT“

Ašigalio g. 6
LT-49142 Kaunas
Lietuva
Tel.: +370 37 30 84 14
Faksas: +370 37 32 38 48
El.paštas: info@festool.lt

www.festool.lt

Prekybos partneris



Užsak. Nr. 67896 LT/lt



4 014549 335871

Vibracijos lygiai ir emisijos vertės nurodytos naudojimo instrukcijose www.festool.com

Pasilikame teisę daryti pakeitimus ir klysti. Gaminių išvaizda gali skirtis nuo pateiktos šio leidinio iliustracijose. Parengta pagal bendrovės Festool GmbH, 73240 Wendlingen, užsakymą, 05/2018



Susidoroja su dideliais dulkių kiekiais.

Naujasis CT pirminis filtras
su ciklonine technologija.

Įrankiai reikiam vartotojui

Efektyviai, paprastai ir patikimai.



Efektyviausias būdas susidoroti su dideliais dulkių kiekiais.

Dideli dulkių kiekiai ir pjuvenos nuo dabar nėra problema nei pagrindiniam filtrui, nei siurbimo jėgai, nes su „Festool“ CT mobiliaisiais dulkių siurbliais suderinamas pirminis filtras surenka iki 95 % dulkių anksčiau nei jos pasiekia mobilųjį dulkių siurblį. Tai sumažina pagrindinio filtro apkrovą ir garantuoja nuolat didelę siurbimo jėgą viso darbo proceso metu.



Našus

- › Cikloninė technologija leidžia susidoroti su sparčiu dulkių susiurbimu
- › Į rezervuarą atskiriama ir surenkama iki 80 % mineralinių medžiagų dulkių ir iki 95 % tokių stambių dulkių, kaip pjuvenos
- › Mažesnė pagrindinio filtro apkrova užtikrina nuolat didelį siurbimo našumą
- › Efektyvus darbas su pastovia siurbimo jėga
- › Turi eksploataavimo leidimą „L“ ir „M“ dulkių klasėms

Komfortiškas

- › Patogų ir saugų transportavimą užtikrina kompaktiški, tvirtos konstrukcijos vienas ant kito kraunami rezervuarai
- › Patogus rezervuaro paėmimas užtikrina paprastą ir švarų didelių dulkių kiekių utilizavimą
- › Skaidriame rezervuare patogų stebėti pripildymo lygį
- › Modulinė konstrukcija leidžia lengvai valyti atskiras dalis

Tvirtas

- › Idealiai tinka reikliai statybos aikštelės kasdienybei
- › Tvirti komponentai užtikrina ilgą tarnavimo laiką

Tobulumas – sistemoje

- › „Festool“ mobiliuosius dulkių siurblius vėliau galima labai paprastai techniškai papildyti
- › SYS-Dock pagalba mobilųjį dulkių siurblį ir CT pirminį filtrą galima lengvai sujungti tarpusavyje
- › Kombinuojamas su „Festool“ mobiliaisiais dulkių siurbliais CT 26/36/48 – su AC valymu ir be jo, priklausomai nuo naudojimo atvejo
- › Lankstus darbas su CT pirminiu filtru ar be jo – priklausomai nuo naudojimo atvejo
- › Papildomas lizdas įstatomai (plug it) siurbimo žarnai arba elektriniam įrankiui

Tiekiamas komplektas	Užsakymo Nr.
Visiems „Festool“ nusiurbimo įrenginiams CT 26/36/48 su AUTOCLEAN funkcija ir be jos	
Pirminis filtras CT-VA-20	204083
Cikloninis Systaineris, rezervuaras VAB-20, Systaineris-vonelė, prijungimo žarna, utilizavimo maišas, rezervuaro dangtis	
Reikmenys	Užsakymo Nr.
Utilizavimo maišas ENS-VA-20/10	204296
Skirtas naudoti „Festool“ pirminio filtro CT-VA-20 rezervuare, maks. talpa 20 l, „L“ ir „M“ klasės dulkėms, 10 vnt.	
Rezervuaras VAB-20	
maks. rezervuaro talpa 20 l	
1 rezervuaras su dangčiu	204294
3 rezervuarai su dangčiais	204295
Prijungimo kabelis CT-VA AK EU	575667
pirminiam filtrui CT-VA papildyti dar vienu lizdu; ypač tinka naudoti su „plug it“ siurbimo žarna. Maks. elektros lizdo apkrova 2.400 W, kabelio ilgis 0,85 m	

Smulkios mineralinės dulkės

Tipinės naudojimo galimybės
Idealiai tinka naudoti kartu su mobiliaisiais dulkių siurbliais CTL/CTM* 26/36/48, turinčiais AUTOCLEAN funkciją, ir dirbant su šiais įrankiais:

Ilgakotės šlifavimo mašinos PLANEX** ir PLANEX easy	Deimantinis kampinis šlifuoכלis RENOFIX RG 130	Renovavimo-frezavimo mašinos RENOFIX RG 80 ir RG 150

Stambios dulkės (pjuvenos, obliavimo ir frezavimo drožlės)

Tipinės naudojimo galimybės
Idealiai tinka naudoti kartu su mobiliaisiais dulkių siurbliais CTL/CTM* 26/36/48, turinčiais AUTOCLEAN funkciją ir jos neturinčiais, ir dirbant su šiais įrankiais:

Vertikalaus frezavimo mašina OF 2200	Rankinis diskinis pjūklas HK 85	Grandininis ir izoliacinių medžiagų pjūklai IS 330, SSU 200, ISC 240

* Pirminis filtras CT-VA turi eksploataavimo leidimą „L“ ir „M“ dulkių klasėms.
** Naudojant pirminį filtrą CT-VA, reikia mažesnės PLANEX Classic nusiurbimo galios.