



01 Systainer na separator cyklonowy

Separator Festool CT z technologią cyklonową oddziela i zbiera pyły o dużych i drobnych cząsteczkach, zanim dostaną się do odkurzacza. Zassane powietrze niosące pył wprawiane jest w ruch spiralny, w efekcie czego cząsteczki pyłu uderzają w ścianki cyklonu i za sprawą siły ciężkości opadają do zbiornika separatora CT.

02 Dobrze zaprojektowany zbiornik

Wygodny podgląd poziomu napętnienia dzięki przezroczystemu zbiornikowi.



03 Wygodne usuwanie pyłu

Uchwyty zbiornika ułatwiają usuwanie dużej ilości pyłu.



04 Elastyczność w użyciu

System T-LOC umożliwia łatwe połączenie odkurzacza mobilnego i separatora CT.



05 Modułowa budowa

Modułowa budowa ułatwia transport i czyszczenie poszczególnych elementów.



FESTOOL

Separator CT CT-VA-20

Obowiązuje od 01.09.2018 r.

Ulotka

Festool GmbH

Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

reprezentowana przez:

Festool Polska Sp. z o.o.

Sokołów, ul. Sokotowska 47a
05-806 Komorów
Polska


NIP 534-20-86-289

NR KRS 0000150759

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 2 000 000,00 PLN
e-mail: info-pl@festool.com

www.festool.pl

Partner handlowy



Nr zam. 67901 PL/pl



4 014549 335932

Wartości wibracji i emisji dostępne są
w instrukcjach obsługi na stronie www.festool.pl

Zastrzegamy możliwość wystąpienia zmian
i błędów. Wszystkie ilustracje mają charakter
niewiążący. Wykonano dla Festool GmbH,
73240 Wendlingen, 05/2018



Wydajny, łatwy w użytkowaniu, niezawodny.



Radzi sobie z dużą ilością pyłu.

Nowy separator CT
z technologią cyklonową.

Narzędzia spełniające najwyższe wymagania

Najbardziej wydajny sposób radzenia sobie z dużą ilością pyłu.

Duże ilości pyłu i wiórów nie stanowią już problemu dla filtra głównego i nie zmniejszają siły ssania. Separator, kompatybilny z odkurzacami mobilnymi Festool CT, pochłania do 95 % pyłu zanim dotrze on do odkurzacza. Zmniejsza to obciążenie głównego filtra i gwarantuje stałą moc ssania w ciągu całego procesu roboczego.



Wydajność

- › Radzi sobie z dużą ilością pyłu dzięki technologii cyklonowej
- › Blisko 80 % pyłów mineralnych zostaje oddzielonych i przeniesionych do zbiornika, a w przypadku pyłów o dużych cząsteczkach, takich jak trociny, jest to blisko 95 %
- › Stałe wysoka siła ssania dzięki odciążeniu głównego filtra
- › Wydajna praca przy stałym poziomie siły ssącej
- › Dopuszczony do pyłów klasy L i M

Wygoda

- › Wygodny i bezpieczny transport dzięki możliwości piętrowego utożenia zbiorników o kompaktowej i solidnej konstrukcji
- › Uchwyty zbiornika ułatwiają usuwanie dużej ilości pyłu
- › Wygodny podgląd poziomu napętnienia dzięki przezroczystemu zbiornikowi
- › Modułowa budowa ułatwia czyszczenie poszczególnych elementów

Wytrzymałość

- › Idealny dla wymagań codziennej pracy
- › Długa żywotność dzięki wytrzymałym komponentom

Doskonalskość w systemie

- › Do odkurzaczy mobilnych Festool można w łatwy sposób dołączać wyposażenie
- › System T-LOC umożliwia łatwe połączenie odkurzacza mobilnego i separatora CT
- › Możliwość kombinacji z odkurzacami mobilnymi Festool CT 26/36/48 – w zależności od zastosowania z funkcją automatycznego czyszczenia AC lub bez niej
- › Praca z użyciem separatora CT lub bez niego, w zależności od zastosowania
- › Dodatkowe gniazdko do węża ssącego plug it lub elektronarzędzi

Zakres dostawy	Nr zam.
Do wszystkich odkurzaczy Festool CT 26/36/48 z funkcją AUTOCLEAN i bez niej	
Separator CT-VA-20 Systainer na separator cyklonowy, zbiornik VAB-20, wanieńka do Systainera, wąż łączący, worek foliowy jednorazowy, pokrywa zbiornika	204083
Wyposażenie	Nr zam.
Worek foliowy jednorazowy ENS-VA-20/10 Do użycia ze zbiornikiem separatora Festool CT-VA-2020, maks. pojemność zbiornika 20 l, do pyłów klasy L i M, 10 sztuk	204296
Zbiornik VAB-20 Maks. pojemność zbiornika 20 l Zbiornik wraz z pokrywą, 1 sztuka	204294
Zbiornik wraz z pokrywą, 3 sztuki	204295
Przewód podłączeniowy CT-VA AK EU Do montażu separatora CT-VA z dodatkowym gniazdkiem; szczególnie nadaje się do użytku z węzłem ssącym plug it. Maksymalny pobór mocy 2.400 W, długość przewodu 0,85 m	575667

Drobne pyły mineralne

Typowe zastosowania
Idealny w połączeniu z odkurzacami mobilnymi Festool CTL/CTM* 26/36/48 z funkcją AUTOCLEAN i następującymi narzędziami:



Pyły o dużych cząsteczkach (wióry pochodzące z cięcia, frezowania)

Typowe zastosowania
Idealny w połączeniu z odkurzacami mobilnymi Festool CTL/CTM* 26/36/48 z funkcją AUTOCLEAN i następującymi narzędziami:



* Separator CT-VA jest dopuszczony do pyłów klasy L i M
** Podczas korzystania z separatora CT-VA wzmocnienie zasysania PLANEX Classic zostaje zredukowane.