



FESTOOL

Robustos. Ergonómicos. Aspiración perfecta.



NUEVO!

Sistema de aspiración MX incluido en la dotación de suministro de todos los agitadores MX – GRATUITO!



Sin carga de polvo al verter y mezclar materiales polvorientos: El sistema de aspiración MX se engancha fácilmente en el borde del cubo y se encarga de que el polvo recogido en el aspirador no acabe en sus pulmones. Para mantener un entorno de trabajo limpio sin necesidad de retoques.



Datos técnicos	MX 1000	MX 1200	MX 1200/2	MX 1600/2	MX 1600/2 DUO
Consumo de potencia (W)	1020	1200	1200	1500	1500
Número de revoluciones en vacío 1.ª/ 2.ª velocidad (rpm)	360–630/ –	360–630/ –	150–360/ 320–780	150–300/ 320–650	100–250/ 130–350
Diámetro máx. varilla agitadora (mm)	120	140	140	160	140
Distancia de los husillos (mm)	–	–	–	–	90
Peso (kg)	4,6	4,6	6,3	6,7	8,1
Aplicación/viscosidad					
Material líquido: pinturas, barnices, colas de almidón	●	●	○	○	○
Material viscoso: masas compensadoras y emplastes	●	●	●	○	○
Material sólido o compacto: revoque, adhesivo para azulejos, mortero	○	○	●	●	●
Volumen de mezcla					
	 40 l	 70 l	 70 l	 90 l	 90 l

Herramientas para los más exigentes




Toda una mezcla de opciones: tenemos la varilla agitadora adecuada para cada material.

							
Aplicaciones		Varilla circular RS	Varilla de discos WS	Varilla helicoidal HS3L de 3 hélices a la izquierda	Varilla agitadora de jaula CS	Varilla helicoidal HS2 con 2 hélices	Varilla helicoidal HS3R de 3 hélices a la derecha
 Base inicial líquida Mezcla resultante líquida	Pinturas	●	●	●			
	Pintura de dispersión	○	●	●			
	Colas de almidón	●	●	○			
	Esmaltes, barnices	●	●	○			
	Resinas de epoxi	○	○	○	●		
 Base inicial de polvo/viscosa Mezcla resultante fluida	Emplaste				●	●	○
	Mortero adhesivo				○	●	○
	Masa compensadora				●	○	
	Lechadas para estanqueización				●	●	○
	Betún				○		○
 Base inicial de polvo/viscosa Mezcla resultante compacta	Revoques prefabricados					○	○
	Revoques			○		●	●
	Adhesivo para azulejos					●	○
	Mortero para juntas					●	●
	Mortero					●	●
	Resinas de epoxi con cuarzo					○	●
	Hormigón, solado					○	●

● muy apropiado

○ apropiado

Izquierda, en paralelo, derecha: la varilla agitadora correcta para cada material a agitar.

Izquierda	En paralelo	Derecha
		
Para materiales a agitar muy fluidos (por ejemplo, barnices o pinturas de pared). Trabaja desde arriba hacia abajo; de ese modo se presiona el material hacia abajo. Evita las salpicaduras de material.	Agitado exhaustivo del material para mezclas fluidas. Evita inclusiones de aire, por ejemplo, en masas compensadoras y emplastes.	Para material a agitar espeso, compacto. Penetra como un tornillo en el producto mezclado y mueve el material desde abajo hacia arriba.