



FESTOOL

Kestävä, ergonominen ja varustettu optimaalisella pölynpoistolla.



UUTUUS!

**MX-pölynpoistovaruste sisältyy kaikkien
MX-vispiläkoneiden toimitukseen – ILMAISEKSI!**

Estää pölykuormituksen jauheiden kaadossa ja sekoituksessa – MX-pölynpoistovaruste kiinnitetään sangon reunaan niin, että pöly päätyy imuriin eikä keuhkoihisi. Takaa siistin työskentelyalueen ilman vaivalloisia jälkitöitä.



Tekniset tiedot	MX 1000	MX 1200	MX 1200/2	MX 1600/2	MX 1600/2 DUO
Ottoteho (W)	1.020	1.200	1.200	1.500	1.500
Tyhjäkäyntikierrosluku 1./ 2. vaihde (min ⁻¹)	360–630/ –	360–630/ –	150–360/ 320–780	150–300/ 320–650	100–250/ 130–350
Vispilän maks. Ø (mm)	120	140	140	160	140
Karaväli (mm)	–	–	–	–	90
Paino (kg)	4,6	4,6	6,3	6,7	8,1
Käyttökohde/viskositeetti					
Nestemäiset aineet: maalit, lakat, liisterit	●	●	○	○	○
Sakeat aineet: tasoitteet ja pakkelit	●	●	●	○	○
Sakeat, tiiviit aineet: rappauslaastit, laattakiinnityslaastit, muurauslaastit	○	○	●	●	●
Sekoitusmäärä					
	 40 l	 70 l	 70 l	 90 l	 90 l

Työkalut vaativaan käyttöön




Tästä löydät sopivan vispilän jokaiselle aineelle.

							
	Käyttökohteet	RS- pyörövispilä	WS- siipivispilä	HS3L- kierukkasekoitin, 3 kierukkaa vasemmalle	CS- sekoitusvispilä	HS2- kierukkasekoitin, 2 kierukkaa	HS3R- kierukkasekoitin, 3 kierukkaa oikealle
 Ennen sekoittamista nestemäinen Sekoitustulos nestemäinen	Maalit	●	●	●			
	Dispersiot	○	●	●			
	Liisterit	●	●	○			
	Lakat, kuultomaalit	●	●	○			
	Epoksihartsit	○	○	○	●		
 Ennen sekoittamista jauhemainen/sakea Sekoitustulos juokseva	Pakkelimassa				●	●	○
	Liimalaastit				○	●	○
	Tasoit massa				●	○	
	Tiivistävät slammausmassat				●	●	○
	Bitumi				○		○
 Ennen sekoittamista jauhemainen/sakea Sekoitustulos tiivis	Valmistaastit					○	○
	Rappauslaastit			○		●	●
	Laattakiinnityslaastit					●	○
	Saumalaastit					●	●
	Laastit					●	●
	Kvartspitoiset epoksihartsit					○	●
	Betoni, lattiassa					○	●

● Soveltuu erinomaisesti

○ Soveltuu

Vasenkätinen, yhdensuuntainen tai oikeakätinen – oikea vispilä jokaiselle aineelle.

Vasenkätinen	Yhdensuuntainen	Oikeakätinen
 Pyörintäsuunta Sekoitus-suunta	 Pyörintäsuunta Sekoitus-suunta	 Pyörintäsuunta Sekoitus-suunta
Ohutjuoksuille aineille (esim. lakat tai seinämaalit). Työntää massaa ylhäältä alaspäin – siten aine virtaa alaspäin. Auttaa estämään materiaaliroskeitä.	Muodostaa aineen tehokkaasti sekoittavan pyörrevirtauksen. Auttaa estämään ilmakuplien muodostumista, esim. tasoite- ja pakkelimassoissa.	Paksujuoksuille, tiiville aineille. Porautuu ruuvintavoin materiaaliin ja työntää massaa alhaalta ylöspäin.