

**Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12**

Révision: 10.03.2026

Code du produit: 11912-0034

Page 1 de 12

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise****1.1. Identificateur de produit**

Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

**Autres désignations**

Festool WertstraÙe WertstraÙe Akkupacks (Lithium-Ionen Batterie):

BP 18 Li 5,2/5,0 AS/ASI (10017087, 10478869, 10651888, 10043561, 10479025, 10651878, 10723815, 10676783, 10676785, 10657253, 10473577, 10031138)  
BP 18 Li 4,0 HPC-AS/ASI (10220377, 10222681, 10570666)  
BP-XS 2,6 Li (10009271, 10479020, 10651909, 203588, 10479021, 10652014),  
BP 12 Li 2,5 C (10500436)  
BP 18 Li 3,1 ERGO (10018298, 204093)  
BP 18 Li 3,1/3,0 ERGO-I (10030310, 10723905, 10676782, 10786941)  
BP 18 Li 3,1 CI (10043962)  
BP 18 Li 3,1/3,0 C (10024683, 10737270, 10786804)  
BP 18 Li 5,0 HP-ASI (10813628)  
BPC15 5,2 (10014410)  
BP 18 TBX 4 C-ASI (11013968)

Div. Festool Produkte (Lithium-Ionen Batterien):

SYS3 BT20 M 137 USB-C (10986603, 205733)  
SYS-PST 1500 Li HP (10425556, 10425557, 10425558, 10425559, 10672314)  
KAL II (10016198)

Zubehörartikel (Lithium-Ionen Batterien):

LM-OF 1010 R (10763003)  
LM-TS/TSC (11042906)  
LM-OF1400 (11082745)  
GHS 25 I (10719971, 10720440, 10720441)  
LM-RTS (11175598)  
LM-DTS (11105330)

Fanartikel (Lithium-Ionen Batterien):

TY-TPC (10756789)  
TY-TSC (10756791)

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées****Utilisation de la substance/du mélange**

batterie lithium-ion &lt; 100 Wh.

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

Société:	Festool GmbH	
Rue:	WertstraÙe 20	
Lieu:	D-73240 Wendlingen	
Téléphone:	+49(0)7024 804 0	Téléfax: +49 (0)7024 804 600
Internet:	www.festool.com	
Service responsable:	Responsable pour l'établissement de la fiche de données de sécurité: sds@gbk-ingelheim.de	

**Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12**

Révision: 10.03.2026

Code du produit: 11912-0034

Page 2 de 12

**1.4. Numéro d'appel d'urgence:** Centre Antipoisons +32 70 245 245  
Numéro de téléphone d'appel d'urgence : +49 (0) 6132 / 84463 (GBK GmbH, Ingelheim)

**Information supplémentaire**

Note: Ce produit est un «article» et n'est pas un objet qui est tenu de délivrer de Fiche de données de sécurité (FDS) par la réglementation concernant les substances chimiques. Cette FDS propose volontairement des informations utiles pour votre sécurité de manipulation et protection de l'environnement.

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers****2.1. Classification de la substance ou du mélange****Règlement (CE) n° 1272/2008**

Ce mélange n'est pas classé comme dangereux au sens du règlement (CE) n° 1272/2008.

Les suivantes information ne sont requis que pour l'exposition grâce à des composants internes de la batterie pour les dommages à l'enveloppe extérieure.

Des intact, batteries fermées ne causent pas de risques pour la santé.

Note: Ce produit est un «article» et n'est pas un objet qui est tenu de délivrer de Fiche de données de sécurité (FDS) par la réglementation concernant les substances chimiques. Cette FDS propose volontairement des informations utiles pour votre sécurité de manipulation et protection de l'environnement.

**2.2. Éléments d'étiquetage****Règlement (CE) n° 1272/2008****Étiquetage particulier**

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

**Conseils supplémentaires**

Il n'ya aucun risque si des mesures pour le stockage et la manipulation sont respectées.

**2.3. Autres dangers**

Développement de chaleur en cas de court-circuit.

En cas de fuite d'électrolyte:

Provoque une forte irritation des yeux, de la peau et des muqueuses.

Peut irriter les voies respiratoires.

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants****3.2. Mélanges****Caractérisation chimique**

Lithium-Ion Batterie: Mélange composé des substances citées ci-après

### Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Révision: 10.03.2026

Code du produit: 11912-0034

Page 3 de 12

#### Composants dangereux

N° CAS	Substance			Quantité
	N° CE	N° Index	N° REACH	
	Classification (Règlement (CE) n° 1272/2008)			
7440-50-8	Cuivre			%
	231-159-6		01-2119480154-42	
	Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H400 H411			
623-53-0	Carbonate d'éthylméthyl			%
	433-480-9		01-2119430547-39	
	Flam. Liq. 2; H225			
96-49-1	Carbonate d'éthylène			%
	202-510-0		01-2119540523-46	
	Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT RE 2; H302 H319 H373			
12190-79-3	Lithium cobalt(III) oxide			%
	235-362-0			
	Carc. 2, Skin Sens. 1; H351 H317			
616-38-6	Carbonate de diméthyle			%
	210-478-4			
	Flam. Liq. 2; H225			
1308-06-1	Tricobalt tetraoxide			%
	215-157-2		01-2119517310-56	
	Resp. Sens. 1, Aquatic Chronic 3; H334 H412			
21324-40-3	hexafluorophosphate de lithium			%
	244-334-7		01-2119383485-29	
	Acute Tox. 3, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1, STOT RE 1; H301 H314 H318 H372			

Texte des phrases H et EUH: voir RUBRIQUE 16.

#### Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA

N° CAS	N° CE	Substance	Quantité
	Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA		
96-49-1	202-510-0	Carbonate d'éthylène	%
	par voie orale: ATE = 500 mg/kg		
21324-40-3	244-334-7	hexafluorophosphate de lithium	%
	par voie orale: DL50 = 50 - 300 mg/kg		

#### Information supplémentaire

Des intact, batteries fermées ne causent pas de risques pour la santé.

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1. Description des mesures de premiers secours

##### Indications générales

Les mesures suivantes premiers secours ne sont requis que pour l'exposition grâce à des composants internes de la batterie pour les dommages à l'enveloppe extérieure.

Des intact, batteries fermées ne causent pas de risques pour la santé.

##### Après inhalation

Assurer un apport d'air frais.

Rincer la bouche et le nez avec de l'eau.

Appeler immédiatement un médecin.

**Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12**

Révision: 10.03.2026

Code du produit: 11912-0034

Page 4 de 12

Ne pas pratiquer la respiration artificielle par le bouche-à-bouche.  
En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle.

**Après contact avec la peau**

Laver immédiatement à l'eau et au savon abondante pendant au moins 30 minutes.  
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.  
Appeler aussitôt un médecin.

**Après contact avec les yeux**

Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 30 minutes.  
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
Traitement chez un ophtalmologiste.

**Après ingestion**

Rincer la bouche.  
Faire boire beaucoup d'eau ou de lait.  
Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.  
Ne pas faire vomir.  
Transporter rapidement la victime dans un centre de soins d'urgence

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

En cas de fuite d'électrolyte:  
Provoque une forte irritation des yeux, de la peau et des muqueuses.  
Peut irriter les voies respiratoires.  
Toux  
Dyspnée

**4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Traitement symptomatique.

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie****5.1. Moyens d'extinction****Moyens d'extinction appropriés**

Utiliser en cas de feu peu important: Eau, Dioxyde de carbone, Produits extincteurs en poudre, Sable.  
Utiliser en cas de feu important: Eau pulvérisée, Mousse stable aux alcools..

**Moyens d'extinction inappropriés**

Inconnus.

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Risque de formation de fluorure d'hydrogène (HF) au contact de l'électrolyte avec l'eau.  
Développement de chaleur en cas de court-circuit.  
Pendant l'incendie, il peut se produire:  
La fumée contient des gaz inflammables, irritants / corrosifs et toxique

**5.3. Conseils aux pompiers**

Porter un appareil respiratoire autonome à pression positive et un vêtement de protection.

**Information supplémentaire**

Est-il possible, retirez la batteries de la zone dangereuse. A des températures supérieures à 125 ° C batteries pourrait exploser.  
Les batteries ne sont pas inflammable, mais peut brûler les cellules contenues matières organiques, si les batteries sont exposées à un incendie.  
Eteindre le feu en direction du vent.  
Retenir l'eau souillée/l'eau d'extinction d'incendie.

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

### Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Révision: 10.03.2026

Code du produit: 11912-0034

Page 5 de 12

#### Remarques générales

Les suivantes information ne sont requis que pour l'exposition grâce à des composants internes de la batterie pour les dommages à l'enveloppe extérieure.

Des intact, batteries fermées ne causent pas de risques pour la santé.

Utiliser un vêtement de protection individuelle.

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Éviter l'inhalation de la fumée et des vapeurs.

Tenir à l'écart les personnes non autorisées.

Tenir à l'écart de toute source de chaleur (p. ex. surfaces chaudes), des étincelles et des flammes directes.

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

##### Autres informations

Ramasser mécaniquement et évacuer pour élimination.

Élimination conformément aux prescriptions légales.

#### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Informations concernant la manipulation en toute sécurité : voir chapitre 7.

Informations concernant l'équipement de protection personnel, voir section 8.

Informations concernant l'élimination : voir chapitre 13.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

#### Consignes pour une manipulation sans danger

Observer mode d'emploi.

Éviter un court-circuit de la batteries. Éviter des dommages mécaniques aux batteries. Ne pas ouvrir ou démonter.

Ne pas exposer la cellule à une température comprise entre 40 ° C et 80 ° C.

Ne pas jeter au feu.

A manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielles et aux consignes de sécurité.

Ne pas fumer, ne pas manger ni boire sur le lieu du travail.

Après le travail et au moment des pauses, se laver les mains et le visage.

#### Préventions des incendies et explosion

Tenir à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation.

#### Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail

A manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielles et aux consignes de sécurité.

Ne pas fumer, ne pas manger ni boire sur le lieu du travail.

Après le travail et au moment des pauses, se laver les mains et le visage.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

#### Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage

Conserver uniquement dans le récipient d'origine, dans un endroit frais et bien ventilé.

Protéger de l'humidité.

Température de stockage recommandée : - 20 °C - 45°C

#### Information supplémentaire sur les conditions de stockage

Protéger des fortes chaleurs et du rayonnement direct du soleil.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

batterie lithium-ion < 100 Wh

Note: Ce produit est un «article».

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Révision: 10.03.2026

Code du produit: 11912-0034

Page 6 de 12

#### 8.1. Paramètres de contrôle

##### Valeurs limites d'exposition professionnelle

N° CAS	Noms des agents	ppm	mg/m <sup>3</sup>	F/m <sup>3</sup>	Catégorie	Origine
7429-90-5	Aluminium (métal, fraction alvéolaire)	-	1		8 h	
7440-50-8	Cuivre (fumées) (en Cu)	-	0,2		8 h	
7782-42-5	Graphite (excepté fibres) (fraction alvéolaire)	-	2		8 h	

##### Conseils supplémentaires

Pendant le chargement et le déchargement normale n'est pas la libération de substances.

#### 8.2. Contrôles de l'exposition

##### Contrôles techniques appropriés

- Assurer une ventilation adéquate.
- Fournir une douche oculaire.
- Prévoir des douches d'urgence.

##### Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

##### Protection des yeux/du visage

- Aucune mesure particulière si utilisation appropriée.
- En cas de fuite d'électrolyte: Lunettes avec protection latérale, Protection du visage

##### Protection des mains

- Aucune mesure particulière si utilisation appropriée.
- En cas de fuite d'électrolyte: Porter des gants appropriés

##### Protection de la peau

- Aucune mesure particulière si utilisation appropriée.
- En cas de fuite d'électrolyte: Vêtement de protection. Tablier résistant aux produits chimiques (EN 467). Bottes

##### Protection respiratoire

- Aucune mesure particulière si utilisation appropriée.
- En cas de fuite d'électrolyte: Porter un équipement de protection respiratoire.

##### Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement

- Aucune mesure particulière si utilisation appropriée.

### RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

L'état physique:	Solide, Batterie
Couleur:	Noir, Blanc
Odeur:	Inodore

##### Modification d'état

Point de fusion/point de congélation:	n.a.
Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:	n.a.
Point de sublimation:	n.a.
Point de ramollissement:	n.a.
Point d'éclair:	n.a.

##### Inflammabilité

solide/liquide:	n.a.
Limite inférieure d'explosivité:	n.a.
Limite supérieure d'explosivité:	n.a.

### Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Révision: 10.03.2026

Code du produit: 11912-0034

Page 7 de 12

Température d'auto-inflammation:	n.a.
<b>Température d'inflammation spontanée</b>	
solide:	n.a.
gaz:	n.a.
pH-Valeur:	n.a.
Viscosité dynamique:	n.a.
Viscosité cinématique:	n.a.
Durée d'écoulement:	n.a.
Hydrosolubilité:	Insoluble
<b>Solubilité dans d'autres solvants</b>	
n.a.	
Coefficient de partage n-octanol/eau:	n.a.
Pression de vapeur:	n.a.
Densité:	n.a.
Densité apparente:	n.a.
Densité de vapeur relative:	n.a.

#### **9.2. Autres informations**

##### **Informations concernant les classes de danger physique**

Propriétés comburantes

Non oxyder.

##### **Autres caractéristiques de sécurité**

Épreuve de séparation du solvant: 0 %

Teneur en solvant: 0 %

Taux d'évaporation: n.a.

##### **Information supplémentaire**

0,06 kWh / 8 kWh

0,04 kWh / 0,6 kWh

### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

#### **10.1. Réactivité**

aucune réactivité inhabituelle n'est connue

#### **10.2. Stabilité chimique**

Stable dans des conditions normales.

#### **10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

#### **10.4. Conditions à éviter**

Court-circuit

Surcharge

Chaleur, étincelles, flammes nues, surfaces chaudes

Éviter chocs.

Éviter les températures élevées (80°C)

Protéger contre la radiation solaire direct.

Protéger de l'humidité de l'air et de l'eau.

Démontage ou installation avec une polarité incorrecte

#### **10.5. Matières incompatibles**

eau marine, , oxydants puissants, Fortement acide.

### Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Révision: 10.03.2026

Code du produit: 11912-0034

Page 8 de 12

#### **10.6. Produits de décomposition dangereux**

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.  
 Développement de chaleur en cas de court-circuit.  
 Pendant l'incendie, il peut se produire: vapeurs/gaz toxiques, Oxydes de métal, , Dioxyde de carbone.

### **RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

#### **11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008**

##### **Toxicocinétique, métabolisme et distribution**

Des intact, batteries fermées ne causent pas de risques pour la santé.

##### **Toxicité aiguë**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.  
 Il n'ya aucun risque si des mesures pour le stockage et la manipulation sont respectées.

##### **ETAmél calculé**

ATE (orale) > 2000 mg/kg; ATE (cutanée) > 2000 mg/kg; ATE (inhalation vapeur) > 20 mg/l; ATE (inhalation poussières/brouillard) > 5 mg/l

##### **Irritation et corrosivité**

Corrosion/irritation cutanée: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.  
 Lésions oculaires graves/irritation oculaire: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

##### **Effets sensibilisants**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

##### **Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction**

Mutagénicité sur les cellules germinales: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.  
 Cancérogénicité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.  
 Toxicité pour la reproduction: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

##### **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

##### **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

##### **Danger par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### **11.2. Informations sur les autres dangers**

##### **Propriétés perturbant le système endocrinien**

Aucune information disponible.

##### **Autres informations**

Si manié de façon appropriée et en observant les règles générales de l'hygiène, on n'a pas pris connaissance de dommages à la santé.

### **RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

#### **12.1. Toxicité**

Il n'ya aucun risque si des mesures pour le stockage et la manipulation sont respectées.

#### **12.2. Persistance et dégradabilité**

Donnée non disponible

#### **12.3. Potentiel de bioaccumulation**

Donnée non disponible

### Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Révision: 10.03.2026

Code du produit: 11912-0034

Page 9 de 12

#### 12.4. Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

#### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH.

Donnée non disponible

#### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non-cibles, car aucun constituant ne répond aux critères.

#### 12.7. Autres effets néfastes

Les suivantes information ne sont requis que pour l'exposition grâce à des composants internes de la batterie pour les dommages à l'enveloppe extérieure.

Dangereux pour l'environnement

Ne pas décharger dans l'environnement.

### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

#### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

##### Recommandations d'élimination

Elimination conformément aux prescriptions légales.

Ne pas incinérer.

##### Code d'élimination des déchets - Produit

160605 DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS SUR LA LISTE; déchets provenant de la fabrication, de la distribution et de l'utilisation de batteries; autres piles et accumulateurs

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

#### Transport terrestre (ADR/RID)

<b><u>14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:</u></b>	UN 3480
<b><u>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:</u></b>	PILES AU LITHIUM IONIQUE
<b><u>14.3. Classe(s) de danger pour le transport:</u></b>	9
<b><u>14.4. Groupe d'emballage:</u></b>	-
Code de classement:	M4
Dispositions spéciales:	188 230 310 348 376 377 387 636
Quantité limitée (LQ):	0
Quantité exceptée:	E0
Catégorie de transport:	2
Code de restriction concernant les tunnels:	E

##### Autres informations utiles (Transport terrestre)

batterie lithium-ion < 100 Wh La disposition spéciale 188: produit pas soumis aux prescriptions de l'ADR / RID.

#### Transport fluvial (ADN)

<b><u>14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:</u></b>	UN 3480
<b><u>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:</u></b>	PILES AU LITHIUM IONIQUE
<b><u>14.3. Classe(s) de danger pour le transport:</u></b>	9
<b><u>14.4. Groupe d'emballage:</u></b>	-

### Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Révision: 10.03.2026

Code du produit: 11912-0034

Page 10 de 12

Code de classement: M4  
 Dispositions spéciales: 188 230 310 348 376 377 387 636  
 Quantité limitée (LQ): 0  
 Quantité exceptée: E0

#### Autres informations utiles (Transport fluvial)

batterie lithium-ion < 100 Wh La disposition spéciale 188: produit pas soumis aux prescriptions de l'ADN.

#### Transport maritime (IMDG)

**14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:** UN 3480  
**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:** LITHIUM ION BATTERIES  
**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:** 9  
**14.4. Groupe d'emballage:** -  
 Dispositions spéciales: 188, 230, 310, 348, 376, 377, 384, 387  
 Quantité limitée (LQ): 0  
 Quantité exceptée: E0  
 EmS: F-A, S-I

#### Autres informations utiles (Transport maritime)

batterie lithium-ion < 100 Wh Dispositions spéciales 188 : Ce produit n'est pas soumis à la réglementation transport selon IMDG.

#### Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)

**14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:** UN 3480  
**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:** LITHIUM ION BATTERIES  
**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:** 9  
**14.4. Groupe d'emballage:** -  
 Dispositions spéciales: A88 A99 A154 A164 A183 A201 A206 A213 A3  
 Quantité limitée (LQ) (avion de ligne): Forbidden  
 Passenger LQ: Forbidden  
 Quantité exceptée: E0  
 IATA-Instructions de conditionnement (avion de ligne): Forbidden  
 IATA-Quantité maximale (avion de ligne): Forbidden  
 IATA-Instructions de conditionnement (cargo): See 965  
 IATA-Quantité maximale (cargo): See 965

#### 14.5. Dangers pour l'environnement

DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT: Non

#### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

#### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Le transport est effectué seulement dans des récipients homologués et appropriés.

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

#### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

##### Informations réglementaires UE

Limites d'utilisation (REACH, annexe XVII):  
 Inscription 40, Inscription 65, Inscription 75

### Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Révision: 10.03.2026

Code du produit: 11912-0034

Page 11 de 12

#### Information supplémentaire

Pas d'information disponible.

#### Législation nationale

#### Information supplémentaire

Note: Ce produit est un «article» et n'est pas un objet qui est tenu de délivrer de Fiche de données de sécurité (FDS) par la réglementation concernant les substances chimiques. Cette FDS propose volontairement des informations utiles pour votre sécurité de manipulation et protection de l'environnement.

#### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

### RUBRIQUE 16: Autres informations

#### Modifications

chapitre: 1.1

#### Abréviations et acronymes

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
 RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
 ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure  
 IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization  
 MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships  
 IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
 REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals  
 CAS = Chemical Abstract Service  
 EN = European norm  
 ISO = International Organization for Standardization  
 DIN = Deutsche Industrie Norm  
 PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic  
 vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose  
 LC = Lethal concentration  
 EC = Effect concentration  
 IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

#### Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)

H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H301	Toxique en cas d'ingestion.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H314	Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H334	Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
H351	Susceptible de provoquer le cancer.
H372	Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou

### Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Révision: 10.03.2026

Code du produit: 11912-0034

Page 12 de 12

H400	d'une exposition prolongée.
H411	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H412	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH210	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
	Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

#### Information supplémentaire

Les indications des points 4-8 et 10-12, ne s'appliquent pas lors de l'utilisation et de l'emploi régulier du produit (voir renseignement sur l'utilisation), mais lors de la libération de quantités majeures en cas d'accidents ou d'irrégularités. Ces renseignements ne décrivent que les exigences de sécurité du produit/ des produits et s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. Ils ne représentent pas de garantie de propriété du produit/des produits décrit/s au sens des règlements de garantie légaux. (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé)

*(Toutes les données concernant les composants pertinents ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*