

VECTURO OSC 18 akkus oszcillátor

Fogyóanyagok áttekintése

Leírás		Típus	Forma	Szerszámbefogó	Méretek	Cikkszám	Felhasználási lehetőségek
WOOD	Fűrészlap Kétsoros, eredeti japán fogazás a rendkívül pontos vágásokhoz és tiszta vágóélekhez a faanyagokban. Figyelem: bemerülővágásra nem alkalmas.		könyökös	STARLOCK	50x35 mm	203333	 Tömörfa
			egyenes	STARLOCK PLUS	50x65 mm	203332	 Nyers/bevonatos forgácslap
	Körfűrészlap Kiváló minőségű bimetálból a hosszú, egyenes vágások és kivágások kivitelezéséhez lefektetett parkettán és laminált padlón.		egyenes	STARLOCK PLUS	Ø 100 mm	203334	 Tömörfa  Nyers/bevonatos forgácslap  Laminát padló/parketta
UNIVERSAL	Fűrészlap Kiváló minőségű bimetálból. Robusztus és különösen hosszú élettartamú. Ideális bemerülővágáshoz. Fa, bevonatos fa, lakkozott fa, kompozit anyagok, üvegszál-erősítésű műanyag, gipszkarton, színesfémek, műanyagok megmunkálásához.		könyökös	STARLOCK	50x35 mm	203338	 Fa építőanyag szögekkel
			egyenes	STARLOCK PLUS	50x65 mm	203960	 Nyers/bevonatos forgácslap
			könyökös	STARLOCK MAX	78x32 mm	203337	 Üvegszál-erősítésű műanyagok
			könyökös	STARLOCK MAX	78x42 mm	203336	 Epoxigyanta  Gipsz és rostkötésű anyagok/pórusbeton  Színesfémek
METAL & BUILDING MATERIALS	Fűrészlap Az extra kerámia bevonattal ellátott, keményfémből készült fűrészlap rendkívüli kopásállóságának és nagyon széles alkalmazási lehetőségeinek köszönhetően igen népszerű. Optimális kemény anyagok, például vasfémek, rozsdamentes acél vagy rézcsövek fűrészeléséhez. Ezenkívül olyan abrazív anyagok esetén is alkalmazható, mint a homlokzatlapok vagy téglák.		könyökös	STARLOCK	40x32 mm	578095	 Kemény anyagok, acél
			könyökös	STARLOCK PLUS	60x32 mm	578096	 Színesfémek  Fa építőanyag csavarokkal  Fa építőanyag habarccsal  Üvegszál-erősítésű műanyagok  Epoxigyanta  Gipsz és rostkötésű anyagok/pórusbeton
SPECIAL	Gyémánt fűrészlap Márványfugák, epoxigyanta-fugák, trasszfugák, kemény epoxigyanta- és cementfugák vágásához.		egyenes	STARLOCK PLUS	Ø 90 mm	204414	 Epoxigyanta  Fugák
	Szilárd glett Különböző rétegek eltávolításához, mint a csemperagasztó, régi lakkok, ragasztóanyag-maradékok, padlószőnyeg- és padló alatti rétegek.		egyenes	STARLOCK PLUS	60x52 mm	204412	 Ragasztó  Szilikon
	Szilikonvágó kés Lágy anyagok - mint például a szilikon, akril és gitt - fugákból történő eltávolításához.		egyenes	STARLOCK	35x70 mm	578097	 Szilikon  Gitt
	Szegmens fűrészlap Ablakok üvegezéshez.		egyenes	STARLOCK MAX	32 mm	204410	 Műanyagok  Gitt

Starlock: szerszámbefogó a maximális erőátvitelhez.

STARLOCK STARLOCK PLUS STARLOCK MAX

A StarlockMax szerszámbefogóval felszerelt Festool VECTURO OSC 18 akkus oszcillátor kompatibilis az összes Starlock tartozékkal.

A háromdimenziós szerszámbefogó garantálja a fűrészlap tökéletes illeszkedését, ezáltal a maximális erőátvitelt a legkeményebb anyagok esetén is.



HU/hu