

Akumulatora oscilators VECTURO OSC 18

Asmeņu pārskats

Apraksts	Konstrukcija	Asmens forma	Darbinstrumenta stiprinājums	Izmēri	Pasūtījuma nr.	Lietojums
WOOD	 	apgriezta	STARLOCK	50 x 35 mm	203333	 Masīvkoksne
		vadība gar taisnu līniju	STARLOCK PLUS	50 x 65 mm	203332	 Skaidu plate neapstrādāta/pārklāta
		vadība gar taisnu līniju	STARLOCK PLUS	Ø 100 mm	203334	 Masīvkoksne  Skaidu plate neapstrādāta/pārklāta  Lamināts/parkets
UNIVERSAL	   	apgriezta	STARLOCK	50 x 35 mm	203338	 Koksne ar naglām
		vadība gar taisnu līniju	STARLOCK PLUS	50 x 65 mm	203960	 Skaidu plate neapstrādāta/pārklāta
		apgriezta	STARLOCK MAX	78 x 32 mm	203337	 Plastmasa ar šķiedras stiegrojumu
		apgriezta	STARLOCK MAX	78 x 42 mm	203336	 Epoksīds  Ar ģipsi un šķiedru saistīti materiāli/gāzbetons  Krāsainie metāli
METAL & BUILDING MATERIALS	 	apgriezta	STARLOCK	40 x 32 mm	578095	 Cieti materiāli, tērauds
		apgriezta	STARLOCK PLUS	60 x 32 mm	578096	 Krāsainie metāli  Būvkoki ar skrūvēm  Būvkoki ar javu  Plastmasa ar šķiedras stiegrojumu  Epoksīds  Ar ģipsi un šķiedru saistīti materiāli/gāzbetons
SPECIAL		vadība gar taisnu līniju	STARLOCK PLUS	Ø 90 mm	204414	 Epoksīds  Šuves
		vadība gar taisnu līniju	STARLOCK PLUS	60 x 52 mm	204412	 Līme  silikons
		vadība gar taisnu līniju	STARLOCK	35 x 70 mm	578097	 silikons  Logu komplekts
		vadība gar taisnu līniju	STARLOCK MAX	32 mm	204410	 Plastmasas  Logu komplekts

Starlock: Instrumentu stiprinājums maksimālai spēka pārvešanai.

STARLOCK **STARLOCK PLUS** **STARLOCK MAX**

Festool akumulatora oscilatoram VECTURO OSC 18 ir StarlockMax instrumentu stiprinājums un tam der visi Starlock piederumi.

Trīsdimensiju instrumentu stiprinājums garantē perfektu zāģa asmens fiksāciju un tādējādi maksimālu spēka pārvešanu vissmagākajos pielietojumos.



LV/iv