

Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Data de revisão: 12.08.2024

Código do produto: 11912-0034

Página 1 de 11

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa**1.1. Identificador do produto**

Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Outras nomes comerciais

TY-TPC --> 10756789 (3,7 V, 2400 mAh, 8,88 Wh)

TY-TSC --> 10756791 (3,7 V, 2400 mAh, 8,88 Wh)

Festool BP 18 Li 5,2/5,0 AS/ASI 5S2P (10017087, 10478869, 10651888, 10043561, 10479025, 10651878, 10723815)

BP 18 Li 4,0 HPC-AS/ASI (10220377, 10222681, 10570666)

BP-XS 2,6 Li/Li KR (10009271, 10479020, 10651909, 203588, 10479021, 10652014),

BP 12 Li 2,5 C/US (10500436)

BP 18 Li 3,1 ERGO /KR (10018298, 204093)

BP 18 Li 3,1/3,0 ERGO-I EU/USA/OEM (10030310, 10723905)

BP 18 Li 3,1 CI /KR/USA (10043962)

BP 18 Li 3,1/3,0 C (10024683, 10737270)

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**Utilização da substância ou mistura**

< 100 Wh.

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Companhia:	Festool GmbH	
Estrada:	Wertstraße 20	
Local:	D-73240 Wendlingen	
Telefone:	+49(0)7024 804 0	Telefax: +49 (0)7024 804 600
Internet:	www.festool.com	
Divisão de contato:	Responsável pela ficha de dados de segurança: sds@gbk-ingelheim.de	

1.4. Número de telefone de emergência:CIAV - Centro de Informação Antivenenos: 800 250 250
Número de telefone de emergência: +49 (0) 6132 / 84463 (GBK GmbH, Ingelheim)**Conselhos adicionais**

Nota: Este produto é um produto (item) e, portanto, é a criação de uma Ficha de Dados de Segurança (SDS) não são juridicamente vinculativas. Isso criou voluntariamente SDS inclui informações sobre o manuseio e uso seguro e proteção ambiental.

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos**2.1. Classificação da substância ou mistura****Regulamento (CE) n.º 1272/2008**

Esta mistura não está classificada como perigosa de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

As seguintes medidas de primeiros socorros são apenas necessárias em caso de exposição dos componentes interiores da bateria, após danos no revestimento exterior.

Nota: Este produto é um produto (item) e, portanto, é a criação de uma Ficha de Dados de Segurança (SDS) não são juridicamente vinculativas. Isso criou voluntariamente SDS inclui informações sobre o manuseio e uso

Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12		
Data de revisão: 12.08.2024	Código do produto: 11912-0034	Página 2 de 11

seguro e proteção ambiental.

2.2. Elementos do rótulo

Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Identificação diferenciada de misturas especiais

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

Conselhos adicionais

Não existe perigo se forem observadas as medidas de manuseamento e armazenamento.

2.3. Outros perigos

Formação de calor em caso de curto-circuito.

Em caso de fuga de eletrólito:
Causa severa irritação aos olhos, pele e membranas mucosas.
Pode provocar irritação das vias respiratórias.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2. Misturas

Caracterização química

Lithium-Ion Batterie: Mistura das substâncias indicadas

Componentes perigosos

N.º CAS	Nome químico			Quantidade
	N.º CE	N.º de índice	N.º REACH	
	Classificação (Regulamento (CE) n.º 1272/2008)			
7440-50-8	cobre			%
	231-159-6		01-2119480154-42	
	Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H400 H411			
623-53-0	carbonato de etilmetilo			%
	433-480-9		01-2119430547-39	
	Flam. Liq. 2; H225			
96-49-1	carbonato de etileno			%
	202-510-0		01-2119540523-46	
	Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT RE 2; H302 H319 H373			
12190-79-3	Lithium cobalt(III) oxide			%
	235-362-0			
	Carc. 2, Skin Sens. 1; H351 H317			
616-38-6	Dimethyl carbonate			%
	210-478-4			
	Flam. Liq. 2; H225			
1308-06-1	Tricobalt tetraoxide			%
	215-157-2		01-2119517310-56	
	Resp. Sens. 1, Aquatic Chronic 3; H334 H412			
21324-40-3	hexafluorofosfato de lítio			%
	244-334-7		01-2119383485-29	
	Acute Tox. 3, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1, STOT RE 1; H301 H314 H318 H372			

Texto integral das frases H e EUH: ver a secção 16.

Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Data de revisão: 12.08.2024

Código do produto: 11912-0034

Página 3 de 11

Limites de concentração específicos, fatores-M e valores ATE

N.º CAS	N.º CE	Nome químico	Quantidade
		Limites de concentração específicos, fatores-M e valores ATE	
96-49-1	202-510-0	carbonato de etileno	%
		oral: ATE = 500 mg/kg	
21324-40-3	244-334-7	hexafluorofosfato de lítio	%
		oral: DL50 = 50 - 300 mg/kg	

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de emergência

Recomendação geral

As seguintes medidas de primeiros socorros são apenas necessárias em caso de exposição dos componentes interiores da bateria, após danos no revestimento exterior.

Se for inalado

Providenciar Ar fresco.
Lavar a boca e o nariz com água.
Chamar um médico imediatamente.
Não fazer respiração boca-a-boca.
Em caso de parada respiratória, recorrer à respiração artificial.

No caso dum contacto com a pele

Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.
Consultar médico imediatamente.

No caso dum contacto com os olhos

Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.
Tratamento com oculista.

Se for engolido

Lavar a boca.
Beber bastante água ou leite.
Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente.
Não provocar vômitos.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Em caso de fuga de eletrólito:
Causa severa irritação aos olhos, pele e membranas mucosas.
Pode provocar irritação das vias respiratórias.
Tosse
Dificuldade respiratória

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratar sintomaticamente.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção adequados

Utilizar em caso de incêndio pouco importante: , Dióxido de carbono (CO2), Pó de extinção de fogo, Areia.
Utilizar em caso de incêndio importante: Jato de água em spray, Espuma resistente a álcool.

Meios de extinção inadequados

Não conhecido.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Em caso de contacto do eletrólito com água é possível que se forme fluoreto de hidrogénio.
Formação de calor em caso de curto-circuito.

Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Data de revisão: 12.08.2024

Código do produto: 11912-0034

Página 4 de 11

Em caso de incêndio, poderá produzir-se:

Conselhos adicionais

Se possível, remover a(s) baterias da zona de perigo. No caso de temperaturas superiores a 125 °C é possível que a(s) baterias exploda(m).

As baterias não são combustíveis, mas as substâncias orgânicas contidas nas mesmas podem inflamar-se se forem expostas a chamas.

Conter Água/Água de Incêndio contaminadas.

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental**6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência****Informação geral**

As seguintes medidas de primeiros socorros são apenas necessárias em caso de exposição dos componentes interiores da bateria, após danos no revestimento exterior.

Utilizar roupa de protecção individual.

Evitar o contacto com a pele, olhos e vestuário.

Evitar a inalação de fumo e gases.

Manter pessoas não autorizadas afastadas.

Manter afastado de fontes de calor (por ex. superfícies quentes), faíscas e chamas.

6.2. Precauções a nível ambiental

Não permitir que atinja águas superficiais/águas subterrâneas/canalisação.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza**Outras informações**

Recolher mecanicamente e encaminhar à disposição.

A eliminação tem de observar as disposições das autoridades locais.

6.4. Remissão para outras secções

Informações para manuseio seguro: veja Capítulo 7.

Informações sobre o equipamento de protecção individual ver Secção 8.

Informações para disposição: veja Capítulo 13.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem**7.1. Precauções para um manuseamento seguro****Recomendação para um manuseamento seguro**

Respeitar as instruções de emprego.

Não lançar em nenhuma chama.

Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança.

Não fumar, comer nem beber durante o trabalho.

Lavar as mãos e o rosto após o trabalho e antes de pausas.

Orientação para prevenção de Fogo e Explosão

Guardar longe de chamas, superfícies aquecidas e fontes de ignição.

Recomendações de ordem geral sobre higiene no local de trabalho

Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização.

Lavar as mãos e o rosto após o trabalho e antes de pausas.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**Exigências para áreas de armazenagem e recipientes**

Conservar apenas no recipiente original, em um local fresco e bem ventilado.

Proteger contra humidade.

Temperatura de estocagem recomendada: - 20 °C - 45°C

Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Data de revisão: 12.08.2024

Código do produto: 11912-0034

Página 5 de 11

Informações suplementares sobre as condições de armazenagem

Proteger do calor e contra radiação solar direta.

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

< 100 Wh

Nota: Este produto é um produto (item).

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Lista de valores limite de exposição

N.º CAS	Substância	ppm	mg/m³	f/cm³	Categoria	Origem
7429-90-5	Alumínio (fração respirável)	-	1		8 h	
-	Cobre, fumos, expressos em Cu (CAS 7440-50-8)	-	0,2		8 h	
7782-42-5	Grafite (todas as formas exceto fibras de grafite) (fração respirável)	-	2		8 h	

Conselhos adicionais-Parâmetros de controlo

Durante a carga e descarga normais não são libertadas substâncias.

8.2. Controlo da exposição

Controlos técnicos adequados

Assegurar ventilação adequada.

Fornecer chuveiro de olhos.

Fornecer chuveiro de segurança.

Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual

Protecção ocular/facial

Quando utilizado apropriadamente nenhuma medida especial necessária.

Em caso de fuga de eletrólito: Óculos de protecção com protecção lateral, Protecção da face

Protecção das mãos

Quando utilizado apropriadamente nenhuma medida especial necessária.

Em caso de fuga de eletrólito: Usar luvas adequadas

Protecção da pele

Quando utilizado apropriadamente nenhuma medida especial necessária.

Em caso de fuga de eletrólito: Roupa de protecção. Avental quimicamente resistente (EN 467). Botas.

Protecção respiratória

Quando utilizado apropriadamente nenhuma medida especial necessária.

Em caso de fuga de eletrólito: Usar protecção respiratória.

Controlo da exposição ambiental

Quando utilizado apropriadamente nenhuma medida especial necessária.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico:	Sólido, Batterie
Cor:	Preto, Branco
Odor:	Inodoro

Mudanças do estado de agregação

Ponto de fusão/ponto de congelação:	n.a.
Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição:	n.a.

Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12		
Data de revisão: 12.08.2024	Código do produto: 11912-0034	Página 6 de 11

Ponto de sublimação:	n.a.
Ponto de amolecimento:	n.a.
Ponto de inflamação:	n.a.
Inflamabilidade	
sólido/líquido:	n.a.
Inferior Limites de explosão:	n.a.
Superior Limites de explosão:	n.a.
Temperatura de auto-ignição:	n.a.
Temperatura de auto-ignição	
sólido:	n.a.
gás:	n.a.
Valor-pH:	n.a.
Viscosidade/dinâmico:	n.a.
Viscosidade/cinemático:	n.a.
Tempo de escoamento:	n.a.
Hidrossolubilidade:	Insolúvel
Solubilidade noutros dissolventes	
n.a.	
Coeficiente de partição n-octanol/água:	n.a.
Pressão de vapor:	n.a.
Densidade:	n.a.
Densidade aparente:	n.a.
Densidade relativa do vapor:	n.a.

9.2. Outras informações

Informações relativas às classes de perigo físico

Propriedades comburentes
Não é um oxidante.

Outras características de segurança

Teste de separação de dissolventes:	0 %
Solvente:	0 %
Velocidade de evaporação:	n.a.

Conselhos adicionais

0,06 kWh / 8 kWh
0,04 kWh / 0,6 kWh

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Nenhuma reatividade extraordinária

10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Em caso de utilização correta não são conhecidas nenhuma reações perigosas.

Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Data de revisão: 12.08.2024

Código do produto: 11912-0034

Página 7 de 11

10.4. Condições a evitar

Sobrecarga
Calor, faíscas, chamas abertas, superfícies quentes (80°C)
Proteger da radiação directa da luz solar.
Proteger contra humidade do ar e Água.

10.5. Materiais incompatíveis

água do mar, , agentes oxidantes fortes, Fortemente ácido.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instruções.
Formação de calor em caso de curto-circuito.
Em caso de incêndio, poderá produzir-se: Gases/Vapores tóxicos, Óxidos de metais, , Dióxido de carbono (CO₂).

SECÇÃO 11: Informação toxicológica**11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008****Toxicidade aguda**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Não existe perigo se forem observadas as medidas de manuseamento e armazenamento.

ATEmix calculado

ATE (via oral) > 2000 mg/kg; ATE (via cutânea) > 2000 mg/kg; ATE (via inalatória vapor) > 20 mg/l; ATE (via inalatória pó/névoa) > 5 mg/l

Irritação ou corrosão

Corrosão/irritação cutânea: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Lesões oculares graves/irritação ocular: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Efeitos sensibilizantes

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Efeitos cancerígenos, mutagénicos e tóxicos para a reprodução

Mutagenicidade em células germinativas: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Carcinogenicidade: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Toxicidade reprodutiva: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Perigo de aspiração

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

11.2. Informações sobre outros perigos**Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

Não existe informação disponível.

Outras informações

Se adequadamente manuseado e mediante observação das normas de higiene de validade geral, não se ficou sabendo de danos ou prejuízos causados à saúde.

SECÇÃO 12: Informação ecológica**12.1. Toxicidade**

Não existe perigo se forem observadas as medidas de manuseamento e armazenamento.

Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Data de revisão: 12.08.2024

Código do produto: 11912-0034

Página 8 de 11

12.2. Persistência e degradabilidade

Dados não disponíveis

12.3. Potencial de bioacumulação

Dados não disponíveis

12.4. Mobilidade no solo

Dados não disponíveis

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

As substâncias presentes na mistura não cumprem os critérios PBT/mPmB nos termos do REACH, Anexo XIII.

Dados não disponíveis

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Este produto não contém uma substância com propriedades desreguladoras do sistema endócrino nos organismos não visados, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.

12.7. Outros efeitos adversos

As seguintes medidas de primeiros socorros são apenas necessárias em caso de exposição dos componentes interiores da bateria, após danos no revestimento exterior.

Prejudicial para o meio ambiente

Não deixar penetrar no meio ambiente.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Eliminação

A eliminação tem de observar as disposições das autoridades locais.
Não incinere.

Número de identificação de resíduo - Excedentes/produto não utilizado

160605 RESÍDUOS NÃO ESPECIFICADOS NOUTROS CAPÍTULOS DA LISTA; Pilhas e acumuladores;
outras pilhas e acumuladores

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)

14.1. Número ONU ou número de UN 3480

ID:

14.2. Designação oficial de PILHAS DE LÍTIO IÓNICO
transporte da ONU:

14.3. Classe(s) de perigo para 9
efeitos de transporte:

14.4. Grupo de embalagem: -

Código de classificação: M4

Precauções especiais: 188 230 310 348 376 377 387 636

Quantidade limitada (LQ): 0

Quantidade libertada: E0

Categoria de transporte: 2

Código de restrição de túneis: E

Outras informações aplicáveis (Transporte terrestre)

< 100 Wh Disposição especial 188: este produto não é sujeito às regulamentações do transporte de mercadorias perigosas ADR/RID

Transporte fluvial (ADN)

14.1. Número ONU ou número de UN 3480

ID:

Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12		
Data de revisão: 12.08.2024	Código do produto: 11912-0034	Página 9 de 11

14.2. Designação oficial de transporte da ONU:	PILHAS DE LÍTIO IÓNICO
14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte:	9
14.4. Grupo de embalagem:	-
Código de classificação:	M4
Precauções especiais:	188 230 310 348 376 377 387 636
Quantidade limitada (LQ):	0
Quantidade libertada:	E0

Outras informações aplicáveis (Transporte fluvial)
< 100 Wh Regulamento especial nº 188: este produto não está sujeito à regulamentação ADN.

Transporte marítimo (IMDG)

14.1. Número ONU ou número de ID:	UN 3480
14.2. Designação oficial de transporte da ONU:	LITHIUM ION BATTERIES
14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte:	9
14.4. Grupo de embalagem:	-
Precauções especiais:	188, 230, 310, 348, 376, 377, 384, 387
Quantidade limitada (LQ):	0
Quantidade libertada:	E0
EmS:	F-A, S-I

Outras informações aplicáveis (Transporte marítimo)
< 100 Wh Disposição especial 188: este produto não é sujeito à regulamentação do transporte de mercadorias perigosas IMDG

Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Número ONU ou número de ID:	UN 3480
14.2. Designação oficial de transporte da ONU:	LITHIUM ION BATTERIES
14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte:	9
14.4. Grupo de embalagem:	-
Precauções especiais:	A88 A99 A154 A164 A183 A201 A206 A213 A3
Quantidade limitada (LQ) Passenger:	Forbidden
Passenger LQ:	Forbidden
Quantidade libertada:	E0
IATA Instruções de embalagem - Passenger:	Forbidden
IATA Quantidade máxima - Passenger:	Forbidden
IATA Instruções de embalagem - Cargo:	See 965
IATA Quantidade máxima - Cargo:	See 965

14.5. Perigos para o ambiente	
PERIGOSO PARA O AMBIENTE:	Não

14.6. Precauções especiais para o utilizador
Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI
O transporte é efetuado somente em embalagens apropriadas e homologadas.

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Data de revisão: 12.08.2024

Código do produto: 11912-0034

Página 10 de 11

Informação sobre regulamentação UE

Limitações de aplicação (REACH, anexo XVII):

Entrada 40, Entrada 75

Conselhos adicionais

Não existe informação disponível.

Informação regulatória nacional**Conselhos adicionais**

Nota: Este produto é um produto (item) e, portanto, é a criação de uma Ficha de Dados de Segurança (SDS) não são juridicamente vinculativas. Isso criou voluntariamente SDS inclui informações sobre o manuseio e uso seguro e proteção ambiental.

15.2. Avaliação da segurança química

Não foram realizadas avaliações de segurança química para substâncias contidas nesta mistura.

SECÇÃO 16: Outras informações**Revisão**

Alterações nas secções: 1 10723815

Abreviaturas e acrónimos

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Texto integral das frases H e EUH (Número e texto completo)

H225	Líquido e vapor facilmente inflamáveis.
H301	Tóxico por ingestão.
H302	Nocivo por ingestão.
H314	Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H317	Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H318	Provoca lesões oculares graves.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H334	Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.

Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12		
Data de revisão: 12.08.2024	Código do produto: 11912-0034	Página 11 de 11

H351	Suspeito de provocar cancro.
H372	Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
H373	Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
H400	Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
H412	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
EUH210	Ficha de segurança fornecida a pedido.

Outras informações

As regras dos itens 4 a 8 e 10 a 12 não se referem ao uso e emprego normal (ver informação sobre o emprego e sobre o produto), mas à libertação de quantidades consideráveis, na hipótese de acidente ou de irregularidades. Estas informações descrevem apenas e tão-somente as exigências de segurança do(s) produto(s) e fundamentam-se no estado actual do nosso conhecimento. Não constituem uma garantia das propriedades do(s) produto(s) descrito(s) no sentido do decreto-lei concernente a garantia. (n.a. = não aplicável; n.d. = não determinado).

(Todos os dados referentes aos componentes relevantes foram retirados da versão mais recente da folha de dados de segurança correspondente do subempreiteiro.)