

FESTOOL GmbH
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
Tel.: 07024/804-0
Telefax: 07024/804-20608
E-Mail: info@tts-festool.com

FESTOOL

Gecko



Originálny návod na používanie
Dvojitý vákuový držiak

Zoznamy náhradných dielov sa nachádzajú na konci 14-jazyčného návodu na obsluhu.

Symboly



Varovanie pred všeobecným nebezpečenstvom



Prečítajte si návod/upozornenia!

1 Použitie na určený účel

Vákuové držiaky sú určené na krátkodobé (nie trvalé) zdvíhanie, držanie a nosenie predmetov s rovnými, hladkými povrchmi, neprepúšťajúcimi plynmi.

Vákuové držiaky sa smú používať iba pri ručnom zdvíhaní, nie zdvíhaní žeriavom alebo inými zdvíhacími zariadeniami.



Za škody a úrazy zapríčinené nevhodným použitím náradia ručí používateľ.

2 Bezpečnostné pokyny



Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny.

Všetky bezpečnostné upozornenia a návody si odložte, aby ste ich mohli v budúcnosti použiť.

- Nesmú sa prekročiť nasledujúce maximálne sily držania: 700 N (70 kg) kolmo voči prísavnému kotúču/500 N (50 kg) paralelne k prísavnému kotúču.
- **Upozornenie:** Tieto hodnoty platia pre rovné sklenené plochy. Pri iných materiáloch, v prípade znečistenia, vlhkosti alebo chladu môžu byť k dispozícii iba nižšie alebo vôbec žiadne sily držania.
- Pred každým použitím skontrolujte, či je vákuový držiak vhodný pre príslušný predmet/materiál.
- Pri ťažkých predmetoch použite v prípade potreby väčší počet vákuových držiakov a dodatočne zabezpečte predmety (napr. nosným popruhom). Uistite sa, že predmet sa použitím vákuového držiaka nepoškodí (napr. rozbitím tenkého skla, skrútením tenkých plechov).
- Pred každým použitím skontrolujte prísavné kotúče. V prípade poškodených alebo opotrebovaných prísavných kotúčov sa vákuový držiak už nesmie používať, pretože sa znížia sily pôsobiace pri držaní. Poškodené alebo opotrebované prísavné kotúče bezodkladne vymeňte (obrázok 3).
- Prísavné kotúče a prísavné plochy musia byť čisté, suché a zbavené mastnoty, pretože

v opačnom prípade sa znížia sily pôsobiace pri držaní.

- Pod zdvihnutými bremenami sa nesmú nachádzať žiadne osoby alebo predmety, ktoré by mohli byť poškodené nečakaným uvoľnením vákuových držiakov.
- Vákuový držiak sa nesmie používať na držanie osôb.

3 Použitie

Prisatie

- Pritlačte vákuový držiak na predmet, ktorý chcete prisť.
- Prestavte páčku (1.1). Tým vznikne vákuum pod prísavnými kotúčmi (1.2), ktoré vytvorí silu pôsobiacu pri držaní.

Uvoľnenie

- Na uvoľnenie presuňte páčku naspäť (2.1). Na uvoľnenie prísavných kotúčov nikdy nepoužívajte ostré predmety alebo predmety s ostrými hranami, pretože kotúče sa tým môžu poškodiť.

Ak sa na prisatej ploche vytvoril po uvoľnení tmavý odtlačok pochádzajúci z prísavných kotúčov, vyrobených z prírodného kaučuku, dá sa tento odtlačok odstrániť liehom.

Najskôr však na nejakom skrytom mieste skontrolujte znášanlivosť prisatého predmetu s alkoholom.

Použitie s vodiacou koľajničkou

- Položte vodiacu koľajničku na opracovávaný obrobok.
 - Posuňte adaptér s dvomi vložkami do drážky (1.5) na drážku (1.3) vodiacej koľajničky.
 - Dotiahnite skrutky (1.4).
 - Upevnite vákuový držiak na adaptéri tak, že ho položíte výrezmi (1.6) na držiaky (1.7), presuniete páčku (1.1) a dotiahnete okrajové matice (1.8).
- Vodiaca koľajnička sa dá teraz pridržovať na opracovávanom obrobku pomocou vákuového držiaka. Od dĺžky vodiacej koľajničky 1 400 mm sa musia používať dva vákuové držiaky.

4 Údržba a ošetrovanie

Vákuový držiak uskladňujte vždy s uvoľnenými (otvorenými) a vyčistenými (bez obsahu prachu a mastnoty) prísavnými kotúčmi.

Na čistenie prísavných kotúčov používajte lieh.

Nevystavujte prísavné kotúče na dlhší čas pôsobeniu slnečného svetla, pretože v opačnom prípade môžu stratiť pružnosť.

Kvôli vlastnej bezpečnosti používajte len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely Festool.

5 Likvidácia

Elektrické náradie neodhadzujte do domového odpadu! Náradie, príslušenstvo a obaly recyklujte. Rešpektujte pritom predpisy platné v danej krajine.

6 Záruka

Na materiálové a výrobné chyby nášho náradia poskytujeme záruku podľa zákonných predpisov platných v danej krajine, minimálne však 12 mesiacov. V rámci krajín EÚ sa poskytuje záruka 24 mesiacov (po predložení faktúry alebo dodacieho listu). Škody, ktoré sa vzťahujú najmä na prirodzené opotrebovanie, preťaženie, neprimeranú manipuláciu, ktoré sú zavinené používateľom alebo iným spôsobom používania v rozpore s návodom na obsluhu alebo ktoré boli známe už pri kúpe, sú zo záruky vylúčené. Rovnako sú vylúčené aj škody, ktoré vyplývajú z používania neoriginálneho príslušenstva a spotrebného materiálu (napr. brúsny tanier).

Reklamácie budú uznané iba vtedy, keď sa nerozmontované náradie zašle dodávateľovi alebo do autorizovaného zákazníckeho servisu Festool. Návod na obsluhu, bezpečnostné pokyny, zoznam náhradných dielov a doklad o kúpe si dobre uschovejte. Inak platia v súčasnosti aktuálne záručné podmienky výrobcu.

Poznámka

Z dôvodu neustáleho výskumu a vývoja sú zmeny uvedených technických údajov vyhradené.

Nariadenie REACh pre výrobky firmy Festool, ich príslušenstvo a spotrebný materiál

REACh je nariadenie o chemikáliách, platné od roku 2007 v celej Európe. Ako „zaangažovaný používateľ“, teda ako výrobca produktov, sme si vedomí našej povinnosti informovať našich zákazníkov. Aby ste boli vždy informovaní o najnovšej situácii a o možných látkach zo zoznamu látok v našich výrobkoch, zriadili sme pre vás nasledujúcu webovú stránku: www.festool.com/reach