

PU NAT-KA 65/4

Patikrinimo data: 29.04.2024

Katalogo Nr.: 11912-0037

Puslapis 1 iš 10

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas**1.1. Produkto identifikatorius**

PU NAT-KA 65/4

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai**Medžiagos ar mišinio paskirtis**

Klijai

Tik profesionaliems naudotojams

Nerekomenduojama naudoti

Nėra duomenų.

1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

Įmonė:	Festool GmbH	
Adresas:	Wertstraße 20	
Miestas:	D-73240 Wendlingen	
Telefonas:	+49(0)7024 804 0	Telefaksas: +49 (0)7024 804 600
Internet:	www.festool.com	
Atsakingas skyrius:	Atsakingas už saugos duomenų lapą: sds@gbk-ingelheim.de	

1.4. Pagalbos telefono numeris:

Apsinuodijimų informacijos biuras Lietuvoje: tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378 (visą parą). Bendrasis pagalbos telefono numeris: 112
Telefonas skubiai informacijai suteikti: +49 (0) 6132 / 84463 (GBK GmbH, Ingelheim)

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai**2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas****Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008**

Šis mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.

2.2. Ženklavimo elementai**Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008****Tam tikrų mišinių specialus ženklavimas**

EUH204	Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją.
EUH210	Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

2.3. Kiti pavojai

Pagal Direktyvą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) šiame produkte PBT / vPvB medžiagų nėra.
Mišinyje nėra medžiagų įtrauktų į sąrašą, sudarytą pagal REACH 59 straipsnio 1 dalį dėl endokrininę sistemą ardančių savybių, arba nėra nustatyta, kad ji turi endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis**3.2. Mišiniai****Cheminės charakteristikos**

Poliuretano klijai

PU NAT-KA 65/4

Patikrinimo data: 29.04.2024

Katalogo Nr.: 11912-0037

Puslapis 2 iš 10

Pavojingi komponentai

CAS Nr.	Cheminės Pavojaus			Dalis
	EB Nr.	Indekso Nr.	REACH Nr.	
	Klasifikacija (Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008)			
5873-54-1	Difenilmetan-2,4'-diizocianatas			< 0,1 %
	227-534-9	615-005-00-9	01-2119480143-45	
	Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3, STOT RE 2; H351 H332 H315 H319 H334 H317 H335 H373			

H ir EUH frazių formuluoė: žr. 16 skirsnyje.

Konkrečios konc. ribos, m faktoriai ir ATE

CAS Nr.	EB Nr.	Cheminės Pavojaus	Dalis
		Konkrečios konc. ribos, m faktoriai ir ATE	
5873-54-1	227-534-9	Difenilmetan-2,4'-diizocianatas	< 0,1 %
	Ikvėpiamas: ATE = 11 mg/l (garai); Ikvėpiamas: LC50 = 0,31 mg/l (dulkės arba rūkai); odos: LD50 = > 9400 mg/kg; oralinis: LD50 = > 2000 mg/kg Skin Irrit. 2; H315: >= 5 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 5 - 100 Resp. Sens. 1; H334: >= 0,1 - 100 STOT SE 3; H335: >= 5 - 100		

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendrieji nurodymai

Suteptus, įmirkytus drabužius nedelsiant nusivilkite.
Esant ilgai trunkantiems nusiskundimams kreiptis į gydytoją.

Ikvėpus

Ileiskite gryno oro.
Pasitarti su gydytoju.
Jei asmuo neteko sąmonės, paguldykite ant šono.

Patekus ant odos

Nedelsiant mažiausia 15 min. skalauti dideliu kiekiu vandens.
Po kontakto su ištirpusiu produktu pažeistas odos vietas greitai atšaldykite vandeniu.
Sukiet?jusio produkto nenupl??kite nuo odos.
Pasitarti su gydytoju.

Patekus į akis

Kruopščiai išskalauti dideliu kiekiu vandens, taip pat ir po akių vokais.
Pasitarti su gydytoju.

Prarijus

Esant ilgai trunkantiems nusiskundimams kreiptis į gydytoją.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Ikvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą.
Gali sukelti alergines odos reakcijas.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Simptominis gydymas.
Apsnuodijimo simptomai gali pasireikšti tik praėjus kelioms valandoms; todėl gydytojo priežiūra būtina mažiausiai 48 valandas.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės

Anglies dioksidas (CO2), Gesinimo milteliai, Purškiama vandens srovė.
Tuo atveju naudokite didelę ugnį: Purškiama vandens srovė, Alkoholiui atsparios putos.

PU NAT-KA 65/4

Patikrinimo data: 29.04.2024

Katalogo Nr.: 11912-0037

Puslapis 3 iš 10

Netinkamos gesinimo priemonės

Ištisinė vandens srovė.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojaiGaisro metu gali susidaryti: Anglies dioksidas (CO₂), Anglies monoksidas (CO), Azoto oksidai (NO_x), ciano vandenilis (HCN).

Neįkvėpti sprogimo ir gaisro metu išsiskiriančių dujų.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Vartoti nuo cirkuliacinio oro nepriklausomą respiratorių ir vilkėti apsauginius chemikalams atsparius drabužius.

Rezervuarus, kuriems iškyla pavojus, aušinti vandens čiurkšle.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės**6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros****Bendra informacija**

Naudoti asmeninius apsauginius drabužius.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neleisti patekti į kanalizaciją/paviršinį vandenį/gruntinį vandenį.

Neleisti patekti į gruntą/žemę.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės**Kita informacija**

Leiskite sukietėti.

Surinkti mechaniniu būdu ir tinkamuose induose atiduoti utilizuoti.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Informacijos apie saugų naudojimą pateikta 7 punkte.

Informacija apie asmeninę apsauginę įrangą žr. 8 skyrių.

Informacija apie šalinimą pateikta 13-ame skyriuje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas**7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės****Saugaus naudojimo rekomendacijos**

Prie apdorojimo mašinų reikia numatyti tinkamas nusiurbimo / vėdinimo priemones.

Laikyti sandariai uždarytuose induose vėsioje ir sausoje vietoje.

Lietojot neėst, nedzert vai nesmėkėt.

Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.

Pastabos dėl priešgaisrinės saugos bei sprogimo pavojaus

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

Patarimai dėl bendros darbo higienos

Būtina imtis įprastų darbo su chemikalais apsaugos priemonių.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų.

Suteptus, įmirkytus drabužius nedelsiant nusivilkite.

Plauti rankas prieš darant pertrauką ir tučiuojau baigus vartoti produktą.

Užterštus drabužius nusiurbkite, nenupūskite arba nevalykite šepetiu.

Lydalas: Vengti patekimo ant odos.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Neįkvėpti dujų/garų/aerozolių.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms**

Gerai uždarytą rezervuarą laikykite vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.

Laikyti sausoje vietoje.

PU NAT-KA 65/4

Patikrinimo data: 29.04.2024

Katalogo Nr.: 11912-0037

Puslapis 4 iš 10

Papildoma informacija apie sandėliavimo sąlygas

Saugoti nuo oro drėgmės ir vandens.

Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nėra duomenų

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

DNEL/DMEL vertės

CAS Nr.	Pavadinimas			
DNEL modelis		Ekspozicijos kelias	Poveikos	Vertė
5873-54-1	Difenilmetan-2,4'-diizocianatas			
Darbuotojas DNEL, ūmus		odos	sisteminis	50 mg/kg kūno masės per dieną
Darbuotojas DNEL, ūmus		įkvėpiamas	sisteminis	0,1 mg/m³
Darbuotojas DNEL, ūmus		odos	vietinis	28,7 mg/cm²
Darbuotojas DNEL, ūmus		įkvėpiamas	vietinis	0,1 mg/m³
Darbuotojas DNEL, ilgalaikis		odos	sisteminis	0 mg/kg kūno masės per dieną
Darbuotojas DNEL, ilgalaikis		įkvėpiamas	sisteminis	0,05 mg/m³
Darbuotojas DNEL, ilgalaikis		odos	vietinis	0 mg/cm²
Vartotojas DNEL, ūmus		odos	sisteminis	25 mg/kg kūno masės per dieną
Vartotojas DNEL, ūmus		įkvėpiamas	sisteminis	0,05 mg/m³
Vartotojas DNEL, ūmus		oralinis	sisteminis	20 mg/kg kūno masės per dieną
Vartotojas DNEL, ūmus		odos	vietinis	17,2 mg/cm²
Vartotojas DNEL, ilgalaikis		odos	vietinis	0 mg/cm²
Vartotojas DNEL, ilgalaikis		odos	sisteminis	0 mg/kg kūno masės per dieną
Vartotojas DNEL, ilgalaikis		įkvėpiamas	sisteminis	0,025 mg/m³
Vartotojas DNEL, ilgalaikis		oralinis	sisteminis	0 mg/kg kūno masės per dieną
Vartotojas DNEL, ilgalaikis		įkvėpiamas	vietinis	0,025 mg/m³
Darbuotojas DNEL, ilgalaikis		įkvėpiamas	vietinis	0,05 mg/m³

PNEC vertės

CAS Nr.	Pavadinimas	
Aplinkos skyrius		Vertė
5873-54-1	Difenilmetan-2,4'-diizocianatas	
Gėlas vanduo		> 1 mg/l
Jūros vanduo		> 0,1 mg/l
Mikroorganizmai nuotėkų valymo įrenginiuose		> 1 mg/l
Dirvožemis		> 1 mg/kg

Papildomos pastabos dėl leistinų ribų

Nėra duomenų

PU NAT-KA 65/4

Patikrinimo data: 29.04.2024

Katalogo Nr.: 11912-0037

Puslapis 5 iš 10

8.2. Poveikio kontrolės priemonės

Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Pasirūpinti geru vėdinimu, ypač uždaroje patalpose.

Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga

Akių ir (arba) veido apsauga

Tampriai prigludę apsauginiai akiniai (EN 166).

Rankų apsauga

Apsauginės pirštinės (EN374): oda, Stora medžiaga.

Dirbdami su karšto lydymo medžiagomis mūvėkite karščiui atsparias apsaugines pirštines.

Priklausomai nuo vartojimo gali būti įvairių reikalavimų. Todėl reikia papildomai atsižvelgti į apsauginių pirštinių tiekėjų rekomendacijas.

Odos apsauga

Darbiniai drabužiai su ilgomis rankovėmis (DIN EN ISO 6530)

Kvėpavimo sistemos apsauga

Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo aparatą. (A/B/P2)

Dėvėkite kvėpavimo kaukę (EN 149).

9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Agregatinė būseną:	Kieta
Spalva:	Pagal produkto pavadinimą
Kvapą:	būdingas

Būklės pokyčiai

Lydymosi ir stingimo temperatūra: > 70 °C

Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas: > 250 °C

Pliūpsnio temperatūra: > 200 °C

Degumas

kietas/skystas: nenurodyta.

Sprogumo savybės

Produktas sprogo pavojaus nekelia.

Žemutinė sprogo riba: nenurodyta.

Viršutinė sprogo riba: nenurodyta.

Savaiminio užsidegimo temperatūra: 345 °C

Savaiminio užsidegimo temperatūra

kietos medžiagos: Produktas yra nedegus.

dujų: Produktas yra nedegus.

Skilimo temperatūra: > 250 °C

pH-rodiklis: 7

Dinaminė klampumas: Netaikomas.

Kineminė klampumas: Netaikomas.

Tirpumas vandenyje: nešįstošs

Tirpumas kituose tirpikliuose

Nėra informacijos.

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo: nenurodyta.

PU NAT-KA 65/4

Patikrinimo data: 29.04.2024

Katalogo Nr.: 11912-0037

Puslapis 6 iš 10

Garų slėgis: (temperatūroje 20 °C)	< 0,01 hPa
Tankis (temperatūroje 20 °C):	1,28 g/cm³
Santykinis garų tankis:	Netaikomas.

9.2. Kita informacija**Informacija apie fizinių pavojų klases**

Palaikantis degimą: Duomenų nėra

Oksidacinės savybės
Nėra informacijos.

Kitos saugos charakteristikos

Tirpiklio kiekis: Organiniai tirpikliai: 0,0%

Kietos medžiagos kiekis: 100 %

Santykinis garavimo greitis: Netaikomas.

Kiti duomenys

Nėra duomenų

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas**10.1. Reaktyvumas**

Nėra informacijos.

10.2. Cheminis stabilumas

Tinkamai naudojant, neskyla.
Kad būtų išvengta terminio skilimo, neperkaitinti.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pašildžius iki aukštesnės nei skilimo temperatūros gali išsiskirti toksiški garai.
Reakcijos su vandeniu.
Reaguoja su: Drėgmė.

10.4. Vengtinios sąlygos

Kad būtų išvengta terminio skilimo, neperkaitinti.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Reaguoja su: vandeniu, Drėgmė.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Azoto oksidai (NOx), ciano vandenilis (HCN), Izocianatas, Anglies monoksidas (CO), Anglies dioksidas (CO2).
Toksiškų pirolizės produktų susidarymo pavojus.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008****Ūmus toksiškumas**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

ATEmix apskaičiuota

ATE (prarijus) > 2000 mg/kg; ATE (odos) > 2000 mg/kg; ATE (įkvėpiamas garai) > 20 mg/l; ATE (įkvėpiamas dulkės/rūkas) > 5 mg/l

Dirginimą ir ėsdinimą

Odos ėsdinimas/dirginimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Smalkus akių pažeidimas/dirginimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Jautrinantis poveikis

PU NAT-KA 65/4

Patikrinimo data: 29.04.2024

Katalogo Nr.: 11912-0037

Puslapis 7 iš 10

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją.

Kancerogeninis, paveldimasis savybes pakeičiantis bei dauginimąsi trikdančias poveikis

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kancerogeniškumas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Toksinis poveikis reprodukcijai: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (vienkartinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (kartotinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Aspiracijos pavojus

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kiti duomenys liečiantys bandymus

Klasifikacija nustatyta vadovaujantis apskaičiavimo metodu, potvarkis (ES) Nr. 1272/2008.

11.2. Informacija apie kitus pavojus**Endokrininės sistemos ardamosios savybės**

Mišinyje nėra medžiagų įtraukų į sąrašą, sudarytą pagal REACH 59 straipsnio 1 dalį dėl endokrininę sistemą ardančių savybių, arba nėra nustatyta, kad ji turi endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**12.1. Toksiškumas**

Produktas nebuvo patikrintas.

12.2. Patvarumas ir skaidumas

Nėra duomenų

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Nėra duomenų

12.4. Judumas dirvožemyje

Nėra duomenų

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Medžiagos mišinyje neatitinka PBT/vPvB kriterijų pagal REACH direktyvos XIII priedą.

PBT: Netaikomas.

vPvB: Netaikomas.

12.6. Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Šiame gaminyje nėra medžiagos, pasižyminčios netikslinių organizmų endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis, nes nė viena sudėtyje esanti medžiaga kriterijų neatitinka.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Silpnas pavojus vandeniui.

Kiti duomenys

Neleisti patekti į paviršinį vandenį arba kanalizaciją.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas**13.1. Atliekų apdorojimo metodai****Šalinimo aplinkybės**

Teikti pirmenybę pakartotinam panaudojimui (recycling), o ne pašalinimui.

Šalinti laikantis regione galiojančių teisės aktų.

Atliekų šalinimo kodas (produkto)

PU NAT-KA 65/4

Patikrinimo data: 29.04.2024

Katalogo Nr.: 11912-0037

Puslapis 8 iš 10

080409 DANGŲ (DAŽŲ, LAKŲ IR STIKLO EMALĖS), LIPALŲ, HERMETIKŲ IR TIPOGRAFINIŲ DAŽŲ GAMYBOS, MAIŠYMO, TIEKIMO IR NAUDOJIMO (GMTN) ATLIEKOS; klijų ir hermetikų (įskaitant hidroizoliacines medžiagas) GMTN atliekos; klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos; pavojingos atliekos

Atliekų šalinimo kodas (produkto likučiai)

200128 KOMUNALINĖS ATLIEKOS (BUITINĖS ATLIEKOS IR PANAŠIOS VERSLO, GAMYBINĖS IR ORGANIZACIJŲ ATLIEKOS), ĮSKAITANT ATSKIRAI SURENKAMAS FRAKCIJAS; atskirai surenkamos frakcijos (išskyrus nurodytas 15 01 pozicijoje); dažai, rašalai, klijai ir dervos, nenurodyti 20 01 27 pozicijoje

Neišvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai

Tuščius indus reikia atiduoti pakartotinam naudojimui, perdirbimui arba pašalinimui kaip šiukšlės.
Neužterštas pakuotes galima atiduoti utilizuoti.
Šalinti laikantis regione galiojančių teisės aktų.

14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)

14.1. JT numeris ar ID numeris: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s): No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.4. Pakuotės grupė: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Transportavimas vidaus vandenų laivais (ADN)

14.1. JT numeris ar ID numeris: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s): No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.4. Pakuotės grupė: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Jūrų transportas (IMDG)

14.1. JT numeris ar ID numeris: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s): No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.4. Pakuotės grupė: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Oro transportas (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. JT numeris ar ID numeris: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s): No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.4. Pakuotės grupė: No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.5. Pavojus aplinkai

PAVOJINGA APLINKAI: Ne

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

No dangerous good in sense of this transport regulation.

PU NAT-KA 65/4

Patikrinimo data: 29.04.2024

Katalogo Nr.: 11912-0037

Puslapis 9 iš 10

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES norminė informacija

Naudojimo apribojimai (REACH, XVII priedas):

Įrašas 75

Direktyva 2004/42/EB dėl LOJ tam
dažuose it lakuose:

ES: 0,00 %
Šveicarija: 0,00 %
Jungtinės Amerikos Valstijos: 0,0 g/l (0,00 lb/gl)
2012/18/EU (SEVESO III) netaikoma

Duomenys apie Direktyvą 2012/18/ES
(SEVESO III):

Nacionaliniai normatyvai

Vandens pavojingumo klasė (D): 1 - nelabai kenksmingas vandeniui

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Neatlikti šame mišinyje esančių medžiagų saugos įvertinimai.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pakeitimai

Pakeitimai skyriuje: UFI

Santrumpos ir akronimai

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation
intérieure
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals
in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
CAS = Chemical Abstract Service
EN = European norm
ISO = International Organization for Standardization
DIN = Deutsche Industrie Norm
PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic
vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose
LC = Lethal concentration
EC = Effect concentration
IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

H ir EUH frazių formuluotė (Numeris ir visas tekstas)

H315 Dirgina odą.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H332 Kenksminga įkvėpus.
H334 Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą.
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

PU NAT-KA 65/4

Patikrinimo data: 29.04.2024

Katalogo Nr.: 11912-0037

Puslapis 10 iš 10

H351	Įtariama, kad sukelia vėžį.
H373	Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
EUH204	Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją.
EUH210	Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

Kita informacija

Pozicijų 4 – 8 ir 10-12 duomenys dalinai nesusiję su tvarkingu produkto vartojimu ir pritaikymu (žr. vartojimo/produkto informaciją), bet su didesnio kiekio išsiskyrimu nelaimingų atsitikimų ir neįprastų atvejų metu.

Duomenys apibūdina tikrai produkto/produktų saugos reikalavimus, jie remiasi mūsų po šiai dienai turimomis žiniomis.

Tiekimo specifikacijas Jūs rasite kiekvieno produkto atmintinėse.

Jie/jos negarantuoja aprašyto produkto/aprašytų produktų savybių įstatymo garantinių nuostatų prasme.

(n.a. - netaikoma, n.b. - nenurodyta)

(Pavojingų sudedamųjų dalių duomenys pateikiami iš paskutinių galiojančių saugos duomenų atmintinių, nurodytų paskutinio tiekėjo)