

PU NAT-KA 65/4

Data de revisão: 29.04.2024

Código do produto: 11912-0037

Página 1 de 10

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

PU NAT-KA 65/4

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**Utilização da substância ou mistura**

Adesivo / Cola

Exclusivamente para utilização por profissionais

Usos não recomendados

Dados não disponíveis.

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Companhia:	Festool GmbH	
Estrada:	Wertstraße 20	
Local:	D-73240 Wendlingen	
Telefone:	+49(0)7024 804 0	Telefax: +49 (0)7024 804 600
Internet:	www.festool.com	
Divisão de contato:	Responsável pela ficha de dados de segurança: sds@gbk-ingelheim.de	

1.4. Número de telefone de emergência:

CIAV - Centro de Informação Antivenenos: 800 250 250
Número de telefone de emergência: +49 (0) 6132 / 84463 (GBK GmbH, Ingelheim)

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura**Regulamento (CE) n.º 1272/2008**

Esta mistura não está classificada como perigosa de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

2.2. Elementos do rótulo**Regulamento (CE) n.º 1272/2008****Identificação diferenciada de misturas especiais**

EUH204	Contém isocianatos. Pode provocar uma reacção alérgica.
EUH210	Ficha de segurança fornecida a pedido.

2.3. Outros perigos

Este produto não contém uma substância que preenche os critérios PBT (persistência / bioacumulação / toxicidade) ou muito persistentes e muito bioacumuláveis (VPVB) de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006 (REACH).

A mistura não contém substâncias incluídas na lista elaborada nos termos do artigo 59.º, n.º 1, do REACH, por terem propriedades desreguladoras do sistema endócrino, ou substâncias que estão identificadas como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino em conformidade com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2. Misturas**Caracterização química**

Adesivo de poliuretano

PU NAT-KA 65/4

Data de revisão: 29.04.2024

Código do produto: 11912-0037

Página 2 de 10

Componentes perigosos

N.º CAS	Nome químico			Quantidade
	N.º CE	N.º de índice	N.º REACH	
	Classificação (Regulamento (CE) n.º 1272/2008)			
5873-54-1	2,4'-Diisocianato de difenilmetano (MDI)			< 0,1 %
	227-534-9	615-005-00-9	01-2119480143-45	
	Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3, STOT RE 2; H351 H332 H315 H319 H334 H317 H335 H373			

Texto integral das frases H e EUH: ver a secção 16.

Limites de concentração específicos, fatores-M e valores ATE

N.º CAS	N.º CE	Nome químico	Quantidade
		Limites de concentração específicos, fatores-M e valores ATE	
5873-54-1	227-534-9	2,4'-Diisocianato de difenilmetano (MDI)	< 0,1 %
		por inalação: ATE = 11 mg/l (vapores); por inalação: CL50 = 0,31 mg/l (poeiras ou névoas); dérmico: DL50 = > 9400 mg/kg; oral: DL50 = > 2000 mg/kg Skin Irrit. 2; H315: >= 5 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 5 - 100 Resp. Sens. 1; H334: >= 0,1 - 100 STOT SE 3; H335: >= 5 - 100	

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de emergência

Recomendação geral

Tirar imediatamente roupa suja ou embebida.
Em caso de dores persistentes consultar médico.

Se for inalado

Providenciar Ar fresco.
Consultar um médico.
Em caso de perda de consciência da pessoa em questaa deve-se deitá-la de lado de maneira estável.

No caso dum contacto com a pele

Lavar imediatamente com muita água durante pelo menos 15 minutos.
Após o contacto com o produto fundido, arrefecer rapidamente com água a parte da pele atingida.
Não remover produto solidificado da pele.
Consultar um médico.

No caso dum contacto com os olhos

Enxaguar na totalidade com bastante água, inclusivamente debaixo das pálpebras.
Consultar um médico.

Se for engolid

Em caso de dores persistentes consultar médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.
Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratar sintomaticamente.
"Sintomas de envenenamento podem aparecer apenas após horas; por isso é necessário acompanhamento médico por no mínimo 48 horas."

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção adequados

Dióxido de carbono (CO2), Pó de extinção de fogo, Jato de água em spray.
Utilizar em caso de incêndio importante: Jato de água em spray, Espuma resistente a álcool.

PU NAT-KA 65/4

Data de revisão: 29.04.2024

Código do produto: 11912-0037

Página 3 de 10

Meios de extinção inadequados

Jato de água denso.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Em caso de incêndio, poderá produzir-se: Dióxido de carbono (CO₂), Monóxido de Carbono (CO), Óxidos de Nitrogénio (NO_x), Cianeto de Hidrogénio (HCN).

Não inalar gases de explosão e incêndio.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Utilizar equipamento respiratório individual e fato de proteção.

Resfriar recipientes em perigo com jato de água em spray.

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental**6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência****Informação geral**

Utilizar roupa de proteção individual.

6.2. Precauções a nível ambiental

Não permitir que atinja águas superficiais/águas subterrâneas/canalização.

Não permitir que atinja o solo/sub-solo.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza**Outras informações**

Deixar endurecer.

Retirar mecanicamente e juntar em recipiente adequado, para eliminação.

6.4. Remissão para outras secções

Informações para manuseio seguro: veja Capítulo 7.

Informações para Equipamentos de proteção Individual: veja Capítulo 8.

Informações para disposição: veja Capítulo 13.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem**7.1. Precauções para um manuseamento seguro****Recomendação para um manuseamento seguro**

Providenciar adequada sucção/exaustão na máquina de trabalho.

Armazenar em recipientes bem fechados num local fresco e seco.

Não comer, beber ou fumar durante o manuseamento.

Utilizar apenas em áreas bem arejadas.

Orientação para prevenção de Fogo e Explosão

Manter afastado de qualquer fonte de ignição - Não fumar.

Recomendações de ordem geral sobre higiene no local de trabalho

Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança.

Manter afastado de alimentos, bebidas e rações para animais.

Tirar imediatamente roupa suja ou embebida.

Lavar as mãos antes de interrupções do trabalho, e imediatamente a seguir ao manuseamento do produto.

Limpar vestuário com sujidade com recurso a aspiração; não soprar nem escovar o mesmo.

Fusão: Evitar contacto com a pele.

Não comer, beber ou fumar durante o manuseamento.

Não inalar Gases/Vapores/Aerosóis.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**Exigências para áreas de armazenagem e recipientes**

Guardar o recipiente hermeticamente fechado em lugar seco e bem ventilado.

Guardar em lugar seco.

PU NAT-KA 65/4

Data de revisão: 29.04.2024

Código do produto: 11912-0037

Página 4 de 10

Informações suplementares sobre as condições de armazenagem

Proteger contra humidade do ar e Água.
Manter afastado de alimentos, bebidas e rações para animais.

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Dados não disponíveis

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Valores DNEL/DMEL

N.º CAS	Substância			
DNEL tipo	Via de exposição		Efeito	Valor
5873-54-1	2,4'-Diisocianato de difenilmetano (MDI)			
Trabalhador DNEL, agudo	dérmico	sistémico	50 mg/kg p.c./dia	
Trabalhador DNEL, agudo	por inalação	sistémico	0,1 mg/m³	
Trabalhador DNEL, agudo	dérmico	local	28,7 mg/cm²	
Trabalhador DNEL, agudo	por inalação	local	0,1 mg/m³	
Trabalhador DNEL, a longo prazo	dérmico	sistémico	0 mg/kg p.c./dia	
Trabalhador DNEL, a longo prazo	por inalação	sistémico	0,05 mg/m³	
Trabalhador DNEL, a longo prazo	dérmico	local	0 mg/cm²	
Consumidor DNEL, agudo	dérmico	sistémico	25 mg/kg p.c./dia	
Consumidor DNEL, agudo	por inalação	sistémico	0,05 mg/m³	
Consumidor DNEL, agudo	oral	sistémico	20 mg/kg p.c./dia	
Consumidor DNEL, agudo	dérmico	local	17,2 mg/cm²	
Consumidor DNEL, a longo prazo	dérmico	local	0 mg/cm²	
Consumidor DNEL, a longo prazo	dérmico	sistémico	0 mg/kg p.c./dia	
Consumidor DNEL, a longo prazo	por inalação	sistémico	0,025 mg/m³	
Consumidor DNEL, a longo prazo	oral	sistémico	0 mg/kg p.c./dia	
Consumidor DNEL, a longo prazo	por inalação	local	0,025 mg/m³	
Trabalhador DNEL, a longo prazo	por inalação	local	0,05 mg/m³	

Valores PNEC

N.º CAS	Substância		
Compartimento ambiental			Valor
5873-54-1	2,4'-Diisocianato de difenilmetano (MDI)		
Água doce			> 1 mg/l
Água marinha			> 0,1 mg/l
Microrganismos em estações de tratamento de águas residuais			> 1 mg/l
Solo			> 1 mg/kg

Conselhos adicionais-Parâmetros de controlo

Dados não disponíveis

8.2. Controlo da exposição

Controlos técnicos adequados

Introduzir ventilação, adequada, especialmente em áreas fechadas.

Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual

PU NAT-KA 65/4

Data de revisão: 29.04.2024

Código do produto: 11912-0037

Página 5 de 10

Protecção ocular/facial

Oculos de protecção hermeticamente fechado (EN 166).

Protecção das mãos

Luvras de protecção (EN 374): couro, Tecido grosso.

Usar luvas de protecção térmica para manusear a massa fundida quente.

Os requisitos podem variar em função da aplicação. Por isso precisa-se observar adicionalmente as recomendações do produtor de luvas protectoras.

Protecção da pele

Roupa com mangas compridas (DIN EN ISO 6530)

Protecção respiratória

No caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado. (A/B/P2)

Usar máscara de protecção respiratória (EN 149).

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico: Sólido
Cor: acordo com a especificação do produto
Odor: característico

Mudanças do estado de agregação

Ponto de fusão/ponto de congelação: > 70 °C
Ponto de ebulição ou ponto de ebulição > 250 °C
inicial e intervalo de ebulição:
Ponto de inflamação: > 200 °C

Inflamabilidade

sólido/líquido: Não determinado.

Perigos de explosão

O produto não é explosivo.

Inferior Limites de explosão: Não determinado.

Superior Limites de explosão: Não determinado.

Temperatura de auto-ignição: 345 °C

Temperatura de auto-ignição

sólido: O produto não é inflamável.
gás: O produto não é inflamável.

Temperatura de decomposição: > 250 °C

Valor-pH: 7

Viscosidade/dinâmico: Não aplicável.

Viscosidade/cinemático: Não aplicável.

Hidrossolubilidade: Insolúvel

Solubilidade noutros dissolventes

Não existe informação disponível.

Coefficiente de partição Não determinado.

n-octanol/água:

Pressão de vapor: < 0,01 hPa

(a 20 °C)

Densidade (a 20 °C): 1,28 g/cm³

Densidade relativa do vapor: Não aplicável.

PU NAT-KA 65/4

Data de revisão: 29.04.2024

Código do produto: 11912-0037

Página 6 de 10

9.2. Outras informações**Informações relativas às classes de perigo físico**

Combustão auto-sustentada:

Não há dados disponíveis

Propriedades comburentes

Não existe informação disponível.

Outras características de segurança

Solvente:

Solvente orgânico: 0,0%

Conteúdo de matérias sólidas:

100 %

Velocidade de evaporação:

Não aplicável.

Conselhos adicionais

Dados não disponíveis

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade**10.1. Reatividade**

Não existe informação disponível.

10.2. Estabilidade química

Não se decompõe quando usado de acordo com as instruções.

Para evitar a decomposição térmica, não sobreaquecer.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Possível liberação de vapores tóxicos em caso de aquecimento acima do ponto de decomposição.

Reação com Água.

Reage com: Ar húmido.

10.4. Condições a evitar

Para evitar a decomposição térmica, não sobreaquecer.

10.5. Materiais incompatíveis

Reage com: Água, Ar húmido.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Óxidos de Nitrogénio (NOx), Cianeto de Hidrogénio (HCN), Isocianatos, Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2).

Risco de formação de produtos de pirólise tóxicos.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica**11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008****Toxicidade aguda**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

ATEmix calculado

ATE (via oral) > 2000 mg/kg; ATE (via cutânea) > 2000 mg/kg; ATE (via inalatória vapor) > 20 mg/l; ATE (via inalatória pó/névoa) > 5 mg/l

Irritação ou corrosão

Corrosão/irritação cutânea: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Lesões oculares graves/irritação ocular: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Efeitos sensibilizantes

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Contém isocianatos. Pode provocar uma reacção alérgica.

Efeitos cancerígenos, mutagénicos e tóxicos para a reprodução

PU NAT-KA 65/4

Data de revisão: 29.04.2024

Código do produto: 11912-0037

Página 7 de 10

Mutagenicidade em células germinativas: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Carcinogenicidade: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade reprodutiva: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Perigo de aspiração

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Conselhos adicionais sobre ensaios

Marcação distintiva conforme ao método de cálculo especificado na Regulamento (CE) N.º 1272/2008.

11.2. Informações sobre outros perigos**Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

A mistura não contém substâncias incluídas na lista elaborada nos termos do artigo 59.º, n.º 1, do REACH, por terem propriedades desreguladoras do sistema endócrino, ou substâncias que estão identificadas como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino em conformidade com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão.

SECÇÃO 12: Informação ecológica**12.1. Toxicidade**

O produto não foi testado.

12.2. Persistência e degradabilidade

Dados não disponíveis

12.3. Potencial de bioacumulação

Dados não disponíveis

12.4. Mobilidade no solo

Dados não disponíveis

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

As substâncias presentes na mistura não cumprem os critérios PBT/mPmB nos termos do REACH, Anexo XIII.

PBT: Não aplicável.

vPvB: Não aplicável.

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Este produto não contém uma substância com propriedades desreguladoras do sistema endócrino nos organismos não visados, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.

12.7. Outros efeitos adversos

Ligeiro contaminante da água.

Conselhos adicionais

Não descarregar à superfície das águas ou no sistema de esgoto sanitário.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação**13.1. Métodos de tratamento de resíduos****Eliminação**

De preferência entregar para reciclagem em vez de deitar fora.

A eliminação tem de observar as disposições das autoridades locais.

Número de identificação de resíduo - Excedentes/produto não utilizado

PU NAT-KA 65/4

Data de revisão: 29.04.2024

Código do produto: 11912-0037

Página 8 de 10

080409 RESÍDUOS DO FABRICO, FORMULAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO (FFDU) DE REVESTIMENTOS (TINTAS, VERNIZES E ESMALTES VÍTREOS), COLAS, VEDANTES E TINTAS DE IMPRESSÃO; Resíduos do FFDU de colas e vedantes (incluindo produtos impermeabilizantes); resíduos de colas e vedantes, contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas; resíduo perigoso

Número de identificação de resíduo - Resíduos

200128 RESÍDUOS URBANOS E EQUIPARADOS (RESÍDUOS DOMÉSTICOS, DO COMÉRCIO, DA INDÚSTRIA E DOS SERVIÇOS), INCLUINDO AS FRAÇÕES RECOLHIDAS SELETIVAMENTE; Frações recolhidas seletivamente (exceto 15 01); tintas, produtos adesivos, colas e resinas não abrangidos em 20 01 27

Eliminação das embalagens contaminadas

Recipientes vazios devem ser enviados para unidades locais de reciclagem, recuperação ou eliminação de resíduos.

Embalagens não contaminadas podem ser enviadas para reciclagem.

A eliminação tem de observar as disposições das autoridades locais.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)

14.1. Número ONU ou número de ID:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

14.2. Designação oficial de transporte da ONU:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

14.4. Grupo de embalagem:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

Transporte fluvial (ADN)

14.1. Número ONU ou número de ID:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

14.2. Designação oficial de transporte da ONU:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

14.4. Grupo de embalagem:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

Transporte marítimo (IMDG)

14.1. Número ONU ou número de ID:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

14.2. Designação oficial de transporte da ONU:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

14.4. Grupo de embalagem:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Número ONU ou número de ID:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

14.2. Designação oficial de transporte da ONU:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

PU NAT-KA 65/4

Data de revisão: 29.04.2024

Código do produto: 11912-0037

Página 9 de 10

14.4. Grupo de embalagem:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

14.5. Perigos para o ambiente

PERIGOSO PARA O AMBIENTE: Não

14.6. Precauções especiais para o utilizador

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação**15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente****Informação sobre regulamentação UE**

Limitações de aplicação (REACH, anexo XVII):

Entrada 75

Diretiva 2004/42/CE relativa à COV
em tintas e vernizes:

UE: 0,00 %

Suiça: 0,00 %

EUA: 0,0 g/l (0,00 lb/gal)

Indicações sobre a Diretiva
2012/18/UE (SEVESO III):

Não sujeito à directiva 2012/18/EU (SEVESO III)

Informação regulatória nacional

Classe de perigo para a água (D):

1 - ligeiramente perigoso para a água

15.2. Avaliação da segurança química

Não foram realizadas avaliações de segurança química para substâncias contidas nesta mistura.

SECÇÃO 16: Outras informações**Revisão**

Alterações nas secções: UFI

Abreviaturas e acrónimos

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation
intérieure

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals
in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

PU NAT-KA 65/4

Data de revisão: 29.04.2024

Código do produto: 11912-0037

Página 10 de 10

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Texto integral das frases H e EUH (Número e texto completo)

H315	Provoca irritação cutânea.
H317	Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H332	Nocivo por inalação.
H334	Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.
H335	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H351	Suspeito de provocar cancro.
H373	Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
EUH204	Contém isocianatos. Pode provocar uma reacção alérgica.
EUH210	Ficha de segurança fornecida a pedido.

Outras informações

As regras dos itens 4 a 8 e 10 a 12 não se referem ao uso e emprego normal (ver informação sobre o emprego e sobre o produto), mas à libertação de quantidades consideráveis, na hipótese de acidente ou de irregularidades.

Estas informações descrevem apenas e tão-somente as exigências de segurança do(s) produto(s) e fundamentam-se no estado actual do nosso conhecimento.

As características do produto podem ver-se na ficha técnica do mesmo.

Elas não constituem garantia das propriedades do/s produto/s descrito/s no sentido das regulamentações legais da garantia.

(n.a. = não aplicável; n.d. = não determinado).

(Todos os dados referentes aos componentes relevantes foram retirados da versão mais recente da folha de dados de segurança correspondente do subempreiteiro.)