

Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Omarbetning: 02.10.2025

Produktkod: 11912-0034

Sida 1 av 10

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Ytterligare Handelsnamn

TY-TPC --> 10756789 (3,7 V, 2400 mAh, 8,88 Wh)

TY-TSC --> 10756791 (3,7 V, 2400 mAh, 8,88 Wh)

Festool BP 18 Li 5,2/5,0 AS/ASI 5S2P (10017087, 10478869, 10651888, 10043561, 10479025, 10651878, 10723815)

BP 18 Li 4,0 HPC-AS/ASI (10220377, 10222681, 10570666)

BP-XS 2,6 Li/Li KR (10009271, 10479020, 10651909, 203588, 10479021, 10652014),

BP 12 Li 2,5 C/US (10500436)

BP 18 Li 3,1 ERGO /KR (10018298, 204093)

BP 18 Li 3,1/3,0 ERGO-I EU/USA/OEM (10030310, 10723905)

BP 18 Li 3,1 CI /KR/USA (10043962)

BP 18 Li 3,1/3,0 C (10024683, 10737270)

BP 18 Li 5,0 HP-ASI (10813628)

LM-OF 1010 R (10763003)

LM-TS/TSC (11042906)

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen

Litiumjonbatteri < 100 Wh.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Leverantör:	Festool GmbH	
Gatuadress:	Wertstraße 20	
Stad:	D-73240 Wendlingen	
Telefon:	+49(0)7024 804 0	Telefax: +49 (0)7024 804 600
Internet:	www.festool.com	
Ansvarig avdelning:	Ansvarig för säkerhetsdatabladet: sds@gbk-ingelheim.de	

1.4 Telefonnummer för

nödsituationer:

Giftinformationscentralen, Swedish Poisons Information Centre: 112

Telefonnummer för nödsituationer : +49 (0) 6132 / 84463 GBK GmbH, Ingelheim

Ytterligare information

Anmärkning: Denna produkt är en produkt (artikel) och därför är det inte lagligt förpliktigande att skapa ett säkerhetsdatablad (SDB). Detta på frivillig grund framställda SDB innehåller informationer för säker hantering och användning och miljöskydd.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Förordning (EG) nr 1272/2008

Blandningen är inte klassificerad som farlig i meningen av förordningen (EG) nr 1272/2008.

Följande första hjälpen-åtgärder krävs endast vid exponering genom inre batteribeståndsdelar efter skada av den yttre manteln.

Anmärkning: Denna produkt är en produkt (artikel) och därför är det inte lagligt förpliktigande att skapa ett säkerhetsdatablad (SDB). Detta på frivillig grund framställda SDB innehåller informationer för säker hantering och användning och miljöskydd.

2.2 Märkningsuppgifter

Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Omarbetning: 02.10.2025

Produktkod: 11912-0034

Sida 2 av 10

Förordning (EG) nr 1272/2008

Särskild märkning av vissa blandningar

EUH210

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Övrig information

Det består ingen fara när åtgärderna för hantering och lagring följs.

2.3 Andra faror

Värmeutveckling vid kortslutning.

I fallet av ett elektrolytläckage:

Förorsakar allvarlig irritation av ögon, hud och slemhinnor.

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemisk benämning

Lithium-Ion Batteri:

Farliga komponenter

CAS nr	Kemiskt namn			Mängd/halt
	EG nr	Index nr	REACH nr	
	Klassificering (Förordning (EG) nr 1272/2008)			
7440-50-8	Copper			%
	231-159-6		01-2119480154-42	
	Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H400 H411			
623-53-0	Etylmetylkarbonat			%
	433-480-9		01-2119430547-39	
	Flam. Liq. 2; H225			
96-49-1	Etylenkarbonat			%
	202-510-0		01-2119540523-46	
	Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT RE 2; H302 H319 H373			
12190-79-3	Lithium cobalt(III) oxide			%
	235-362-0			
	Carc. 2, Skin Sens. 1; H351 H317			
616-38-6	Dimethyl carbonate			%
	210-478-4			
	Flam. Liq. 2; H225			
1308-06-1	Tricobalt tetraoxide			%
	215-157-2		01-2119517310-56	
	Resp. Sens. 1, Aquatic Chronic 3; H334 H412			
21324-40-3	Litiumhexafluorofosfat			%
	244-334-7		01-2119383485-29	
	Acute Tox. 3, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1, STOT RE 1; H301 H314 H318 H372			

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.

Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Omarbetning: 02.10.2025

Produktkod: 11912-0034

Sida 3 av 10

Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

CAS nr	EG nr	Kemiskt namn	Mängd/halt
		Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)	
96-49-1	202-510-0	Etylenkarbonat	%
		oral: ATE = 500 mg/kg	
21324-40-3	244-334-7	Litiumhexafluorofosfat	%
		oral: LD50 = 50 - 300 mg/kg	

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Generell rekommendation

Följande första hjälpen-åtgärder krävs endast vid exponering genom inre batteribeständsdelar efter skada av den yttre manteln.

Vid inandning

För den skadade till frisk luft.
Uppsök omedelbart läkare.
Ge ej konstgjord andning med mun-mot-mun-metoden.
Vid andningsstillstånd konstgjord andning.

Vid hudkontakt

Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Uppsök omedelbart läkare.

Vid ögonkontakt

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Behandling av ögonläkare.

Vid nedsväljning

Skölj munnen.
Drick mycket vatten eller mjölk.
Ge aldrig någonting till en medvetslös person.
Framkalla ej kräkning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

I fallet av ett elektrolytläckage:
Förorsakar allvarlig irritation av ögon, hud och slemhinnor.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Hosta
Andnöd

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Använd vid liten brand: , Koldioxid (CO₂), Släckpulver, Sand.
Använd vid stor brand: Spridd vattenstråle, Alkoholbeständigt skum.

Olämpliga släckmedel

Inga kända.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid kontakt med elektrolyter kan fluorväte bildas.
Värmeutveckling vid kortslutning.
Vid brand kan uppstå:

Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Omarbetning: 02.10.2025

Produktkod: 11912-0034

Sida 4 av 10

Övrig information

Avlägsna om möjligt batterier ur det farliga området. Vid temperaturer över 125°C kan batterier explodera. Batterier är inte brännbara, men de organiska material de innehåller kan brinna om batterier utsätts för en brand.
Samla upp förorenat vatten/släckvatten.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmän information

Följande första hjälpen-åtgärder krävs endast vid exponering genom inre batteribeståndsdelar efter skada av den yttre manteln.

Använd lämplig personlig skyddsutrustning.
Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.
Undvik att andas in rök och gaser.
Håll obehöriga personer på avstånd.
Skall hållas på avstånd från värmekällor (t ex heta ytor), gnistor och öppen eld.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Får ej släppas ut i avloppet/vattenmiljön/grundvattnet.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Annan information

Tag upp mekaniskt och tag om hand som avfall.
Avfallshantering enligt lokala föreskrifter.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För information om säker hantering, se kapitel 7.
Information om personlig skyddsutrustning se avsnitt 8.
För information om avfallshantering, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Rekommendation för säker hantering

Beakta bruksanvisningen.
Släng inte i elden.
Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.
Rök, ät och drick ej under hanteringen.
Tvätta händerna och ansiktet efter arbetet och före pauser.

Information om brand- och explosionsskydd

Förvaras åtskilt från öppen eld, heta ytor och antändningskällor.

Råd om hygien på arbetsplatsen

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.
Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.
Tvätta händerna och ansiktet efter arbetet och före pauser.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerlokaler och förvaringskärl

Förvaras endast i originalförpackning på sval, väl ventilerad plats.
Skydda mot fukt.
Rekommenderad lagringstemperatur: - 20 °C - 45°C

Ytterligare information om lagringsförhållanden

Skyddas mot stark värme och direkt solljus.

7.3 Specifik slutanvändning

Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Omarbetning: 02.10.2025

Produktkod: 11912-0034

Sida 5 av 10

Litiumjonbatteri < 100 Wh

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden (AFS 2022:5)

CAS nr	Ämne	ppm	mg/m³	f/cm³	Kategori	Ursprung
7429-90-5	Aluminium, metall - respirabelt damm	-	2		NGV (8 h)	
7440-50-8	Koppar - respirabelt fraktion	-	0,01		NGV (8 h)	

Övrig information Kontrollparametrar

Vid normal lastning och avlastning sker ingen frisättning av ämnen.

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Sörj för lämplig ventilation.

Ge ögonbad.

Ge en nöddusch.

Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Ögonskydd/ansiktsskydd

Inga särskilda åtgärder erfordras vid sakkunnig användning.

I fallet av ett elektrolytläckage: Skyddsglasögon med sidoskydd, Ansiktsskydd

Handskar

Inga särskilda åtgärder erfordras vid sakkunnig användning.

I fallet av ett elektrolytläckage: Använd lämpliga skyddshandskar

Hudskydd

Inga särskilda åtgärder erfordras vid sakkunnig användning.

I fallet av ett elektrolytläckage: Skyddskläder. Kemikalieresistent förkläde (EN 467). Stövlar

Andningsskydd

Inga särskilda åtgärder erfordras vid sakkunnig användning.

Vid överskridande av arbetsplatsgränsvärdet måste lämpligt andningsskydd användas.

I fallet av ett elektrolytläckage: Använd andningsskydd.

Begränsning av miljöexponeringen

Inga särskilda åtgärder erfordras vid sakkunnig användning.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd: Fast, Batteri

Färg: Svart, Vit

Lukt: Luktlös

Tillståndsväxlingar

Smältpunkt/frys punkt: e.t.

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall: e.t.

Sublimeringspunkt: e.t.

Mjukningspunkt: e.t.

Flampunkt: e.t.

Flampunkt: e.t.

Flampunkt: e.t.

Flampunkt: e.t.

Flampunkt: e.t.

Flampunkt: e.t.

Flampunkt: e.t.

Flampunkt: e.t.

Flampunkt: e.t.

Flampunkt: e.t.

Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Omarbetning: 02.10.2025

Produktkod: 11912-0034

Sida 6 av 10

Nedre Explosionsgränser:	e.t.
Övre Explosionsgränser:	e.t.
Självantändningstemperatur:	e.t.
Självantändningstemperatur	
Fast form:	e.t.
Gas:	e.t.
pH-värde:	e.t.
Viskositet, dynamisk:	e.t.
Viskositet, kinematisk:	e.t.
Utrinningstid:	e.t.
Vattenlöslighet:	Olöslig
Löslighet i andra lösningsmedel	
e.t.	
Fördelningskoefficient	e.t.
n-oktanol/vatten:	
Ångtryck:	e.t.
Densitet:	e.t.
Skrymdensitet:	e.t.
Relativ ångdensitet:	e.t.

9.2 Annan information**Information om faroklasser för fysisk fara**

Oxiderande egenskaper

Ej oxiderande.

Andra säkerhetskaraktistika

Test för avskiljning av lösningsmedel:

0 %

Lösningsmedelhalt:

0 %

Avdunsthastighet:

e.t.

Ytterligare information

0,06 kAh / 8 kWh

0,04 kAh / 0,6 kWh

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Ovanlig reaktivitet är inte känd.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala förutsättningar.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner är kända vid ändamålsenlig användning.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Överladdning

Oförenliga material

Värme, gnistor, öppna lågor, heta ytor
(80°C)

Skyddas mot direkt solstrålning.

Skyddas mot luftfuktighet och vatten.

Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Omarbetning: 02.10.2025

Produktkod: 11912-0034

Sida 7 av 10

10.5 Oförenliga material

Havsvatten, , stark oxiderande ämnen, Starkt sur.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

Värmeutveckling vid kortslutning.

Vid brand kan uppstå: Giftiga gaser/ångor, Metalloxider, Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO₂).

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Det består ingen fara när åtgärderna för hantering och lagring följs.

ATEblandning beräknad

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalation ånga) > 20 mg/l; ATE (inhalation damm/dimma) > 5 mg/l

Irritation och frätning

Frätande/irriterande på huden: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Sensibiliserande effekter

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter

Mutagenitet i könsceller: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Det finns inga informationer.

Annan information

Vid sakkunnig hantering och vid beaktande av de allmänt gällande hygieniska föreskrifterna har inga risker för ohälsa blivit bekanta.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Det består ingen fara när åtgärderna för hantering och lagring följs.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Inga tillgängliga data

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Inga tillgängliga data

Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Omarbetning: 02.10.2025

Produktkod: 11912-0034

Sida 8 av 10

12.4 Rörlighet i jord

Inga tillgängliga data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

Inga tillgängliga data

12.6 Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7 Andra skadliga effekter

Följande första hjälpen-åtgärder krävs endast vid exponering genom inre batteribestandsdelar efter skada av den yttre manteln.

Miljöfarlig

Produkten får ej släppas ut i miljön.

AVSNITT 13: Avfallshantering**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Rekommendation**

Avfallshantering enligt lokala föreskrifter.

Avfallsslag nummer-Avfall från överskott/oanvända produkter

160605 AVFALL SOM INTE ANGES PÅ ANNAN PLATS I FÖRTECKNINGEN; Batterier och ackumulatorer;
Andra batterier och ackumulatorer

AVSNITT 14: Transportinformation**Landtransport (ADR/RID)****14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

UN 3480

14.2 Officiell transportbenämning:

LITIUMJONBATTERIER

14.3 Faroklass för transport:

9

14.4 Förpackningsgrupp:

-

Klassificeringskod:

M4

Särskilda åtgärder:

188 230 310 348 376 377 387 636

Begränsad mängd (LQ):

0

Frigiven mängd:

E0

Transportkategori:

2

Tunnelinskränkning:

E

Övriga relevanta upplysningar (Landsvägstransport)

Litiumjonbatteri < 100 Wh Specialföreskrift 188: Produkten lyder inte under ADR/RID-föreskrifterna.

Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)**14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

UN 3480

14.2 Officiell transportbenämning:

LITIUMJONBATTERIER

14.3 Faroklass för transport:

9

14.4 Förpackningsgrupp:

-

Klassificeringskod:

M4

Särskilda åtgärder:

188 230 310 348 376 377 387 636

Begränsad mängd (LQ):

0

Frigiven mängd:

E0

Övriga relevanta upplysningar (Insjöfartygstransport/insjöfrakt)

Litiumjonbatteri < 100 Wh Specialföreskrift 188: Produkten lyder inte under ADN-föreskrifterna.

Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)**14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

UN 3480

14.2 Officiell transportbenämning:

LITHIUM ION BATTERIES

Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Omarbetning: 02.10.2025

Produktkod: 11912-0034

Sida 9 av 10

14.3 Faroklass för transport:

9

14.4 Förpackningsgrupp:

-

Särskilda åtgärder:

188, 230, 310, 348, 376, 377, 384, 387

Begränsad mängd (LQ):

0

Frigiven mängd:

E0

EmS:

F-A, S-I

Övriga relevanta upplysningar (Sjötransport/sjöfrakt)

Litiumjonbatteri < 100 Wh Specialföreskrift 188: Produkten lyder inte under föreskrifterna i IMDG-koden.

Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)**14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

UN 3480

14.2 Officiell transportbenämning:

LITHIUM ION BATTERIES

14.3 Faroklass för transport:

9

14.4 Förpackningsgrupp:

-

Särskilda åtgärder:

A88 A99 A154 A164 A183 A201 A206 A213 A3

Begränsad mängd (LQ)

Forbidden

passagerarflyg:

Passenger LQ:

Forbidden

Frigiven mängd:

E0

IATA-Packinstruktion - passagerarflyg:

Forbidden

IATA-Maximal kvantitet - passagerarflyg:

Forbidden

IATA-Packinstruktion - fraktflyg:

See 965

IATA-Maximal kvantitet - fraktflyg:

See 965

14.5 Miljöfaror

MILJÖFARLIGT:

Nej

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Transporten sker uteslutande i godkända och lämpliga förpackningar.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-föreskrifter**

Användningsbegränsningar (REACH, bilaga XVII):

Införande 40, Införande 65, Införande 75

Övrig information

Ingen information tillgänglig.

Nationella bestämmelser**Ytterligare information**

Anmärkning: Denna produkt är en produkt (artikel) och därför är det inte lagligt förpliktigande att skapa ett säkerhetsdatablad (SDB). Detta på frivillig grund framställda SDB innehåller informationer för säker hantering och användning och miljöskydd.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna beredning genomfördes inte några kemikaliesäkerhetsbedömningar.

AVSNITT 16: Annan information**Ändringar från den föregående versionen**

Ändringar i kapitel:

LM-OF 1010 R (10763003)

LM-TS/TSC (11042906)

Lithium-Ionen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Omarbetning: 02.10.2025

Produktkod: 11912-0034

Sida 10 av 10

Förkortningar och akronymer

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
CAS = Chemical Abstract Service
EN = European norm
ISO = International Organization for Standardization
DIN = Deutsche Industrie Norm
PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic
vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose
LC = Lethal concentration
EC = Effect concentration
IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H301	Giftigt vid förtäring.
H302	Skadligt vid förtäring.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H334	Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
H351	Misstänks kunna orsaka cancer.
H372	Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
H373	Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH210	Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Ytterligare information

Uppgifterna under avsnitt 4 till 8 och 10 till 12 är delvis inte tillämpliga vid användning och sakkunnet hantering av varan (se användnings- och varuinformation), utan hänvisar till spridning av större mängder vid olyckor och avvikelser. Dessa uppgifter beskriver uteslutande produktens/produkternas säkerhetskrav och baserar sig på vad som är känt i dagsläget. De garanterar inga egenskaper hos den beskrivna produkten/de beskrivna produkterna med avseende på garantiföreskrifter enligt lag. (e.t. - ej tillämplig, e.b. - ej bestämd).

(Samtliga uppgifter om relevanta ingredienser har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)